



# **DODATEK č. 1 KANALIZAČNÍHO ŘÁDU**

kanalizace pro veřejnou potřebu

**města Dačice**

**a připojených částí Bílkov a Borek**

prosinec 2018

výtisk č. 4

# DODATEK č. 1

## KANALIZAČNÍHO ŘÁDU DAČICE

<b>Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: město</b>	<b>Dačice</b>
Identifikační číslo majetkové evidence:	
<b>Dačice – příbřežní sběrač Dyje,</b>	<b>3104 – 624403 – 00246476 – 3/1</b>
<b>Dačice +Toužín – stoková síť</b>	<b>3104 – 624403 – 00246476 – 3/2</b>
<b>Bílkov – stoková síť</b>	<b>3104 – 624372 – 00246476 – 3/1</b>
<b>Bílkov-Borek-Dačice – přiváděcí stoka</b>	<b>3104 – 624403 – 00246476 – 3/3</b>
<b>Borek – stoková síť</b>	<b>3104 – 607533 – 00246476 – 3/1</b>
<b>Dačice – čistírna odpadních vod</b>	<b>3104 – 624403 – 00246476 – 4/1</b>

### **Provozovatel kanalizace: ČEVAK a.s., České Budějovice**

Zpracovatel KŘ: ČEVAK a.s., České Budějovice – oddělení technické podpory

dne: 10. 12. 2018

razítko: .....

podpis: .....

### **Působnost kanalizačního řádu na území: k. ú. Dačice, Bílkov, Borek u Dačic, Toužín**

**Souhlas obce se zněním Dodatku č. 1 Kanalizačního řádu:**

dne:

razítko: .....

podpis: .....

**Dodatek č. 1 Kanalizačního řádu schválil** dle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb. **Městský úřad Dačice, odbor ŽP** rozhodnutím čj. ze dne

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních a bude přiložen jako součást schváleného kanalizačního řádu, který je uložen:

1. Městský úřad Dačice, odbor ŽP
2. město Dačice
3. ČEVAK a.s., České Budějovice - oddělení technické podpory

4. ČEVAK a.s., provozní středisko Dačice

### **Dodatkem č. 1 Kanalizačního řádu Dačice se mění:**

- působnost Kanalizačního řádu - připojuje se místní část Toužín

### **Změny a doplnění v odstavcích:**

#### **1.2.**

##### **Toužín**

Nachází se 1 km jihozápadně od Dačic v nadmořské výšce 470 m n. m. Zástavbu tvoří pouze venkovské chalupy a rodinné domy, ve kterých žije 40 obyvatel. Část zástavby je pouze k rekreaci.

Vodovod pro veřejnou potřebu osady Toužín je nedílnou součástí skupinového vodovodu Landštejn. Zdrojem vody je vodárenská nádrž Landštejn, která prochází přes úpravnu vody Landštejn do rozvodné vodovodní sítě. Původní podzemní zdroje a prameniště Královna 1-4 spolu s úpravnou vody Řečice zásobují rozvodnou síť pouze z malé části (10% spotřeby).

V roce 2018 byl v místní části Toužín vybudován kanalizační sběrač, který je napojen na stávající jednotnou kanalizaci v revizních šachtách a podchycuje stávající volné kanalizační výusti. Odpadní voda z Toužína je tímto sběračem svedena na centrální čistírnu odpadních vod města Dačice.

V Toužíně se nenachází žádná občanská vybavenost ani průmyslový objekt.

### **3. Technický popis kanalizace Toužín**

(údaje týkající se města Dačice jsou součástí stávajícího schváleného kanalizačního řádu – schválil MěÚ Dačice pod č. j. OŽP/23612-16 dne 30. 9. 2016)

#### **3.2. Trubní síť Toužín**

Celková délka kanalizační sítě: 898 z toho délka kanalizačního sběrače sítě: 347 m

Počet obyvatel připojených na kanalizaci : 36

Kanalizačních přípojek celkem: 14

Rozsah kanalizační sítě je patrný ze situace v příloze 4 (Toužín).

#### **3.3. Objekty na síti Toužín**

- **odlehčovací komory**

- OK 13 Toužín

ředící poměr 1:25

( při poměru 1:25 jde na ČOV 5xQ<sub>24</sub> , z toho 1xQ<sub>24</sub> splašky + 24xQ<sub>24</sub> dešťové vody )

## 10. Přílohy

**Příloha č. 1** se mění na **Přílohu č. 1A**.

Doplňuje se **Příloha č. 1B**.

1. a) Seznam producentů odpadních vod se zvláštními limity pro vypouštění do kanalizace  
b) Zvláštní odpadní vody dovážené na objekt ČOV

### Příloha č. 1

#### a. Seznam producentů odpadních vod se zvláštními limity pro vypouštění do kanalizace

<i>producent - zdroj (typ předčištění)</i>	<i>adresa napojení</i>	<i>limit</i>
Koupaliště Dačice	Dlouhá 568/V, Dačice	- praní filtrů bude prováděno po 22 h - praní filtrů nesmí být prováděno při dešťových srážkách

#### b. Zvláštní odpadní vody dovážené na objekt ČOV

V souladu s tímto KŘ mohou být na ČOV dováženy zvláštní odpadní vody (dále jen ZOV), jejichž kvalita přesahuje standartní limity dle kapitoly 5. Složení ZOV musí odpovídat následujícímu popisu jejich původu:

- Obsah žump, septiků a chemických toalet
- Obsah lapačů tuku
- Odpadní vody z potravinářského průmyslu
- Flotační pěna z předčištění odpadních vod v potravinářském průmyslu
- Kalové vody – kal z malých ČOV bez kalové koncovky
- Průsakové vody ze skládek
- Odpadní vody z čištění kanalizace, dešťových stok a uličních vpustí
- Drenážní vody z výkopů stavebních prací

Na tento způsob likvidace ZOV však neexistuje právní nárok, závisí vždy na posouzení zatížení a režimu ČOV a musí být sjednán s provozovatelem na základě samostatné smlouvy nebo objednávky.

4. Situace veřejné kanalizace – kanalizační sběrač Toužín