

KANALIZAČNÍ ŘÁD LUŽNICE

Majitel veřejné kanalizace: **obec Lužnice**

Kanalizační stoky - Identifikační číslo majetkové evidence: **3114-689459-00477311-3/1**

Čistírna odpadních vod - Identifikační číslo majetkové evidence: **3114-689459-00477311-4/1**

Provozovatel kanalizace: **1. JVS a.s. České Budějovice**

Zpracovatel KŘ : 1. JVS a.s. České Budějovice - technické oddělení

dne: 25.2.2005

razítko :

podpis :

Působnost kanalizačního řádu na území : **obec (k.ú.) Lužnice**

Souhlas obce se zněním Kanalizačního řádu :

dne:

razítko :

podpis :

Kanalizační řád schválil podle §14 odst.5 zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., **MěÚ Třeboň, odbor ŽP** dne 18. 4. 2005 pod čj. ŽP 5943/2005 – 222 Pa **s platností na neurčito**, dokud nedojde k podstatné změně skutečností.

razítko MěÚ

podpis:.....

KŘ bude uložen:

1. městský úřad Třeboň, odbor ŽP
2. obec Lužnice
3. 1. JVS a.s. Č.Budějovice - technické oddělení
4. 1. JVS a.s., provozní středisko Veselí nad Lužnicí

Seznam použitých zkratk a hesel

OŽP	odbor životního prostředí
VPÚ	vodoprávní úřad
OÚ	Obecní úřad
MěÚ	Městský úřad
PV zHV	Povodí Vltavy, závod Horní Vltava
ZVHS	Zemědělská vodohospodářská správa
KŘ	kanalizační řád
VK	veřejná kanalizace
VKV	volná kanalizační výust
ČOV	čistírna odpadních vod
ČS	čerpací stanice
OV	odpadní vody
ORL	odlučovač ropných látek
LT	lapač tuků
OA	odlučovač amalgámu
DN	vnitřní světlost (průměr) v mm
EO	ekvivalentní obyvatel
Q	průtok
BSK ₅	biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní
CHSK	chemická spotřeba kyslíku
NL	nerozpuštěné látky
NEL	nepolární extrahovatelné látky (ropné)
EL	extrahovatelné látky (tuky)
ř.km	říční kilometr
recipient	vodní tok, který přijímá odpadní vodu

1. Úvod (popisná část)

Obec Lužnice má v současné době 370 obyvatel, leží severně od Třeboně a rybníka Rožmberk. Ve směru jih – sever je obtékána řekou Lužnicí, která je i recipientem pro odtok z ČOV.

V obci je vybudována jednotná kanalizace, vzhledem k rovinnému charakteru musí být odpadní vody přečerpávány, po dobudování kanalizace je většina nemovitostí napojena na veřejnou kanalizaci a ČOV. Zástavba je tvořena rodinnými domy. Z občanského vybavení je v obci Základní škola malotřídní, prodejna smíšeného zboží a hostinec. Na severním okraji obce leží areál bývalého zemědělského družstva s částečně využívanými objekty živočišné výroby; tento areál není napojen na VK, je odkanalizován do vlastní bezodtokové jímky.

2. Základní ustanovení pro napojování na veřejnou kanalizaci

2.1. Právní předpisy

- Základní právní norma, jíž se řídí vztahy k veřejné kanalizaci (VK), je zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, dále prováděcí právní předpisy, zejména vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, vše v platném znění. Vypouštění odpadních vod z VK a ze zařízení na předčištění odpadních vod podléhá ustanovením nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, v platném znění. Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle KŘ vyžadují předchozí čištění, mohou být vypouštěny do kanalizace jen s povolením vodoprávního úřadu (§ 18 zákona č. 274/2001 Sb.).
- Definici veřejné kanalizace vymezuje zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
- Jednotliví producenti odpadních vod uzavírají s provozovatelem písemnou smlouvu, uzavřenou podle § 51 občanského zákoníku v platném znění (fyzické osoby, občané), nebo § 269 obchodního zákoníku v platném znění (právnícké osoby, podnikatelé).

2.2. Odpovědnost za provoz

- Za provoz VK včetně objektů a čistírny odpadních vod odpovídá její provozovatel. Kontrolu provozu VK, ČOV a souvisejících zařízení řeší jejich provozní řády v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN 756911, 756925, 756930, 757241).
- Za provoz domovních kanalizací, kanalizačních přípojek a zařízení na předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do veřejné kanalizace odpovídá vlastník nemovitosti, které tato zařízení slouží k připojení na VK.
- Za provoz a čistotu uličních dešťových vpustí odpovídá provozovatel komunikací.

2.3. Podmínky pro napojování a pro provoz

- Kanalizační řád stanovuje pravidla a podmínky pro připojení producentů odpadních vod na VK s cílem zamezit nedovolenému znečišťování povrchových i podzemních vod, při dodržení podmínek bezpečnosti obsluhy a nepřekročení kapacitních možností kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. Situace veřejné kanalizace je v příloze č. 4. Jakékoli napojování na VK je podmíněno souhlasným stanoviskem provozovatele VK, toto stanovisko si je povinen zřizovatel přípojky zajistit již k žádosti o povolení přípojky.
- Odvádění odpadních vod do VK je možné pouze přes řádně zřízené kanalizační přípojky; jakékoliv vypouštění odpadních vod přes uliční vpusti nebo poklopy kanalizačních šachet je zakázáno. Tyto objekty slouží pouze k odvádění srážkových vod, případně k obsluze VK. Nerespektování tohoto zákazu je považováno za hrubé porušení KŘ, za které může provozovatel VK udělit peněžní sankci v rozpětí 5 000 – 25 000,- Kč. Sankce nevylučuje současné uplatnění náhrady škody.
- Obec může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají, nebo mohou vznikat, odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. (§3 odst.8 zákona č. 274/2001 Sb.)
- V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy. (§18 odst.4 zákona č. 274/2001 Sb.)
- Vypouštět odpadní vody do VK lze výhradně na základě smlouvy s provozovatelem VK, v případě zjištění, že odpadní vody jsou do VK vypouštěny bez předchozí smlouvy, případně v rozporu s ní, je provozovatel oprávněn (pokud nedojde k dohodě) danou přípojkou odpojit.
- Každý producent odpadních vod napojený na VK je povinen platit stočné za vypuštěný objem standardně znečištěné odpadní nebo dešťové vody. Cenu stočného schvaluje vždy zastupitelstvo obce, jako vlastník kanalizace, na návrh provozovatele na základě skutečných, úplných nákladů. Toto stočné se vztahuje na producenty, kteří ve všech ukazatelích splňují standardní limity KŘ, uvedené dále v kapitole 5. Producenti nadstandardně znečištěných odpadních vod obvykle mohou zvláštní smlouvou sjednat vyšší limity, spojené zpravidla s platbou poplatku za rezervovanou látkovou kapacitu ČOV (pokud na ČOV látková rezerva existuje).
- Množství odpadních vod vypouštěných producentem do VK se obecně stanovuje ve stejné výši, jako množství vody dodané z vodovodu, změřené vodoměrem. Ve specifických případech, obsahují-li odpadní vody nebezpečné látky, nebo jejich množství je jiné než množství vody dodané z vodovodu, je provozovatel VK oprávněn požadovat, aby producent instaloval měření množství odpadních vod, které splňuje požadavky zákona č.505/1990 Sb. o metrologii, v platném znění.
- Pro kontrolu producentů je směrodatný dvouhodinový směsný vzorek, získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Vzorek musí být odebrán v průběhu hlavní pracovní směny. Producent odpadních vod je povinen umožnit provozovateli VK kontrolu a odběry vzorků vypouštěných odpadních vod. Napojeným producentům, u kterých znečištění odpadních vod vyhovuje standardním limitům KŘ v kapitole 5, se nepředepisuje pravidelná kontrola jakosti, tu zajišťuje provozovatel VK namátkovým odběrem kontrolních vzorků. Producenti, kteří mají specifické limity znečištění musí mít uzavřen dodatek ke smlouvě, který zároveň upravuje režim sledování jakosti.

Odpadní vody, které vyžadují předčištění:

- Producent je povinen předčistit v **lapači tuků** vhodné velikosti a účinnosti (limit v kapitole 5 - ukazatel EL tuky) odpadní vody z objektů kuchyní s přípravou 30 a více jídel denně, u jídelen pouze s ohřevem jídla platí povinnost předčištění při výdeji 60 a více jídel denně.
- Instalaci **drtiče odpadu** nebo jiných podobných zařízení na vnitřní kanalizaci producenta je možné provést pouze výjimečně, s předchozím písemným souhlasem provozovatele VK. Odpadní vody za drtičem odpadu nesplňují standardní limity KŘ, v takovém případě je nutné zvláštní smlouvou sjednat limity vyšší, spojené zpravidla s platbou poplatku za rezervovanou látkovou kapacitu ČOV (pokud na ČOV látková rezerva existuje).
- Producent je povinen předčistit v **odlučovači ropných látek** vhodné velikosti a účinnosti (limit v kapitole 5 - ukazatel NEL ropné látky) odpadní vody s obsahem ropných látek z objektů autoservisů, autodílen a myček aut s kapacitou 3 a více aut denně, stejné předčištění vyžadují i dešťové vody z nezastřešených komunikací v prostoru čerpacích stanic PHM a nezastřešené odstavné plochy hydraulických strojů.
- Výdejní plochy čerpacích stanic pohonných hmot nesmí být odkanalizovány do VK a musí být zastřešeny. Nesplnění této podmínky lze povolit jen ve zvláštních případech na základě písemného souhlasu provozovatele.
- Producent je povinen předčistit a **dezinfikovat** odpadní vody z infekčních provozů (zdravotnické zařízení I. kategorie) tak, aby choroboplodné zárodky byly zcela zneškodněny (ČSN 75 6406).
- Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle KŘ vyžadují předchozí čištění, mohou být vypouštěny do VK jen s povolením vodoprávního úřadu podle § 18 zákona č.274/2001 Sb. Provozovatel VK uvede takového producenta v příloze KŘ.
- Připojení přes **vlastní domovní septik** musí být v místech, kde je provedena přípojka do takové části veřejné kanalizace, která není napojena na ČOV a ústí jako VKV přímo do vodoteče.
- Zvláštní odpadní vody znečištěné nad limity KŘ je možné vypouštět jen s písemným souhlasem a na základě dodatku ke smlouvě o vypouštění odpadních vod uzavřené s provozovatelem VK a to pouze v případě, že je k dispozici dostatečná kapacita ČOV. Do této kategorie patří mimo jiné i obsah chemických WC.
- K vypouštění odpadních vod s obsahem **zvlášť nebezpečné závadné látky** musí být vždy vydáno povolení vodoprávního úřadu podle § 16 zákona č. 254/2001 Sb. Přípustné je pouze vypouštění OV se zbytkovým obsahem závadných látek dle kapitoly 4 a 5.
- Mimo odvádění odpadních vod řádným napojením na VK, existuje **možnost dovozu** obsahu septiků a žump či jiné **zvláštní odpadní vody event. čistírenského kalu přímo na ČOV.** Na tento způsob likvidace OV neexistuje právní nárok, závisí vždy na posouzení zatížení a režimu ČOV a musí být sjednán s provozovatelem samostatnou smlouvou. Cena se řídí platným ceníkem služeb provozovatele VK.
- **Do oddílné dešťové a drenážní kanalizace**, je-li vybudována (rozsah viz situace) je možné napojovat **pouze dešťové**, drenážní nebo povrchové vody (bez smíšení s odpadními vodami).

3. Technický popis kanalizace

3.1. Trubní síť

Kanalizační síť jednotná - celková délka 4,822 km

Všechny odpadní vody napojené do veřejné kanalizace obce Lužnice jsou odváděny na ČOV, volné výusti kanalizace nejsou.

Počet obyvatel připojených na kanalizaci : 250 z toho na ČOV : 250

Kanalizačních přípojek celkem : 185

Rozsah sítě je patrný ze situace v příloze 4

3.2. Objekty na síti

- **odlehčovací komory**

OK 1 před ČOV, ředící poměr 1 : 5

- **čerpací stanice**

ČS 1 (Q = 1,5 l/s)

ČS 2 (Q = 1,5 l/s)

ČS 3 (Q = 1,5 l/s)

- **volné kanalizační výusti**

nejsou

3.3. Čistírna odpadních vod

Odpadní vody jsou odváděny přes Parshallův měrný žlab do recipientu.

Recipient – řeka Lužnice, ř.km 90,5 čhp 1-07-02-050, správce toku Povodí Vltavy, závod HV Č.Budějovice, $Q_{355} = 0,38 \text{ m}^3/\text{s}$

Typ ČOV	mechanicko –biologická typu BIOCLEANER		
Popis technol. linky	ČOV LUŽNICE Mechanický stupeň - česle , lapák písku Biologický reaktor Biocleaner – denitrifikace $27,8 \text{ m}^3$ nitrifikace 71 m^3 jemnobubl. aerace, dosaz. nádrž plast. kužel vestavěný do aktivace 20 m^3 , zahušťování kalu		
Rozhodnutí o povolení vypouštění vyčištěných odpadních vod		Měú Třeboň OŽP, č.j.: ŽP 1409/2006-097Pa, ze dne 7.3. 2006	
Rozhodnutí o trvalém užívání stavby		Měú Třeboň OŽP, č.j.: ŽP 1409/2006-097Pa, ze dne 7.3. 2006	
Kapacita ČOV	Q (m ³ /den)	85,8	
	BSK5 (kg/den)	34,3	
	ekvivalentní obyvatelé	572	
Údaje o odtoku (vodohospodářské rozhodnutí)	Q (max m ³ /den a m ³ /rok)	124,8	31400
	BSK5 (mg/l a t/rok)	20	0,471
	NL (mg/l a t/rok)	25	0,628
	CHSK (mg/l a t/rok)	75	1,884
	N-NH4 (mg/l a t/rok)	8	0,157
	N-celk (mg/l a t/rok)		
	P-celk (mg/l a t/rok)		
Údaje o skutečném přítoku / odtoku (rok 2004)		PŘÍTOK	ODTOK
	Q (m ³ /den a m ³ /rok)	121 23 282	121 23 282
	BSK5 (mg/l a t/rok)	330 7,68	17,9 0,42
	NL (mg/l a t/rok)	1210 28,17	17 0,39
	CHSK (mg/l a t/rok)	870 20,26	58 1,35
	N-NH4 (mg/l a t/rok)	18 0,42	4,6 0,1
	N-celk (mg/l a t/rok)		
	P-celk (mg/l a t/rok)	16 0,37	4,2 0,1

4. **Závadné látky - látky, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno**

Orientační přehled nebezpečných látek dle přílohy č.1 zákona č.254/2001 Sb. o vodách, je uveden níže; zařazení do skupiny **zvláště nebezpečné látky** podléhá příloze č.1 nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod.

- minerální oleje a uhlovodíky ropného původu
- ředidla, organická rozpouštědla, nátěrové hmoty nebo jiné těkavé, výbušné a hořlavé látky
- koncentrované jedlé oleje nebo tuky (smažicí, fritovací a jiné)
- jedy a žíraviny
- koncentrované pokovovací lázně, jiné soli (posypové a pod.)
- koncentrované silážní šťávy, statková a průmyslová hnojiva
- přípravky na ochranu rostlin a hubení škůdců – pesticidy
- organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí
- organofosforové sloučeniny
- organocínové sloučeniny
- látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem
- rtuť a její sloučeniny
- kadmium a jeho sloučeniny
- syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod
- kyanidy
- látky radioaktivní nebo infekční v koncentrované formě
- látky intenzivně barevné
- látky s nadměrným zápachem či dusivé
- pevné předměty (zejména hadry, plasty, láhve, obaly, provazy, injekční stříkačky apod.)

Z látek spadajících do výše uvedených kategorií je možné vypouštět do VK pouze jejich zbytky obsažené např. v mycích nebo oplachových vodách, zbytky zachycené v odváděných srážkových vodách a podobně. Nejvyšší přípustné koncentrace jsou uvedeny v kapitole 5.

5. Standardní limity znečištění odpadních vod vypouštěných do VK

Ukazatel	limit v mg/l	limit v g/d
BSK₅ biochemická spotřeba kyslíku	400	
CHSK_{Cr} chemická spotřeba kyslíku	800	
NL_{suš} nerozpuštěné látky	300	
SO₄²⁻ sírany	400	
F⁻ fluoridy	25	
RAS rozpuštěné anorganické soli	2 000	
N-NH₄⁺ dusík amoniakální	45	
N_{celk} dusík celkový	60	
P_{celk} fosfor celkový	10	
EL extrahovatelné látky (tuky)	80	
NEL nepolární extrahovatelné látky (uhlovodíky - ropné látky)	10	
PAL- A (tenzidy anionaktivní)	10	
CN⁻_{celk} kyanidy celkové	1,0	100
CN⁻_{tox} kyanidy toxické	0,1	10
Hg rtuť	0,02	2
Cu měď	0,5	50
Ni nikl	0,3	30
Cr chrom celkový	0,3	30
Cr⁶⁺ chrom šestimocný	0,05	5
Pb olovo	0,1	10
As arsen	0,1	10
Zn zinek	1,0	100
Cd kadmium	0,05	5
T teplota	40 °C	
pH reakce vody	6,0 – 9,0	
Monocyklické aromatické uhlovodíky nehalogenované - suma (fenoly, benzen, ethylbenzen, toluen, xyleny, styren)	1,5	150
PAU Polycyklické aromatické uhlovodíky nehalogenované - suma (anthracen, benzoanthracen, benzo(a)fluoranthren, benzoperylen, benzopyren, fluoranthren, fenantren, chrysen, indenopyren, naftalen, pyren)	0,05	5
AOX adsorbovatelné organicky vázané halogeny	0,2	20
Chlorované těkavé uhlovodíky alifatické - suma (mono-, di-, tri- a tetrachlor- methan, - ethan či - ethen)	0,05	5
Monocyklické aromatické uhlovodíky halogenované - suma (mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa – chlorbenzen, chlorfenoly, trichlorfenol)	0,03	3
PCB polychlorované bifenyls součet koncentrací šesti kongenerů	0,001	0,1

Výše uvedené hodnoty jsou závazné pro všechny producenty odpadních vod napojené na veřejnou kanalizaci, pokud nemají s jejím provozovatelem uzavřeny smluvně limity specifické. Sjednání specifických limitů musí být řešeno doplněním a schválením přílohy č.1 kanalizačního řádu a dodatkem ke smlouvě o odvádění odpadních vod. Provozovatel VK přitom takové vypouštění umožní jen tehdy, neohrozí-li to provoz ČOV a likvidaci čistírenských kalů. Sjednání specifických limitů pro konkrétního producenta je zpravidla spojeno s poplatkem za rezervovanou látkovou kapacitu ČOV.

Pro kontrolu producentů je směrodatný dvouhodinový směsný vzorek, získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Vzorek musí být odebrán v průběhu hlavní pracovní směny. Producent odpadních vod je povinen umožnit provozovateli VK kontrolu a odběry vzorků vypouštěných vod.

U nadstandardních producentů OV je pro kontrolu směrodatný směsný vzorek; doba slévání se řídí délkou pracovní směny a má být stanovena s ohledem na možné změny jakosti OV v průběhu celé pracovní směny. To mimo jiné znamená, kde je akumulace, která zachycuje rozdílnou kvalitu OV v průběhu směny, lze dobu odběru zkrátit případně až na prostý vzorek.

6. Povinnosti producenta odpadních vod a provozovatele VK

6.1. Producent odpadních vod je povinen:

- řídit se ustanoveními tohoto kanalizačního řádu a dodržovat povinnosti plynoucí z obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí vodoprávního úřadu
- předložit provozovateli VK na vyžádání situaci vnitřní kanalizace s vyznačením skladů a manipulačních objektů závadných látek (definice závadných látek viz kapitola 4) a hlásit provozovateli každou změnu těchto skutečností
- umožnit provozovateli veřejné kanalizace kontrolu a odběry vzorků vypouštěných odpadních vod.

6.2. Provozovatel VK je povinen:

- provozovat VK a ČOV v souladu s kanalizačním řádem, rozhodnutími vodoprávního úřadu a udržívat veřejnou kanalizaci v dobrém technickém stavu v souladu s provozním řádem a s příslušnými technickými normami.

7. Opatření při poruchách a haváriích na VK

7.1. Provozovatel je povinen

- v případě havárie činit ihned opatření nutné k její lokalizaci a likvidaci
- je-li to možné, zabránit vniknutí závadných látek do povrchových vod
- vyrozumět orgány státní správy a organizace:
 - ❖ městský úřad Třeboň, odbor ŽP tel. 384 342 175, 384 342 177
 - ❖ Česká inspekce ŽP, odd. ochrany vod tel. 386 700 426; 386 700 428
 - ❖ Správce toku : Povodí Vltavy, závod HV, Č.Budějovice tel. 387 683 111
 - ❖ Hasiči -150 (tísňové volání) ; HZS Třeboň tel. 384 724 422
 - ❖ Policie ČR -158 (tísňové volání) ; obvodní oddělení Třeboň tel. 384 722 345

7.2. Producent je povinen zjistí-li, že do kanalizace vnikly závadné látky

- **oznámít** tuto skutečnost neprodleně **provozovateli VK** tj.
 1. JVS a.s., provozní středisko Veselí nad Lužnicí, mobil 602 184 239
 1. **JVS a.s.**, dispečink Č.B. tel. **387 761 911**; 387 761 299; mobil **602 324 758**
- okamžitě učinit potřebná opatření k zamezení následků havárie a jejímu šíření
- spolupracovat s provozovatelem při likvidaci následků havárie a plnit jeho pokyny

Veškeré činnosti a škody vzniklé při havárii zaviněné producentem odpadních vod jdou k tíži původci havárie.

8. Způsob kontroly množství a kvality odváděných odpadních vod

- a) Pro ty producenty, kteří jsou zásobováni pouze vodou z veřejného vodovodu, je pro stanovení množství odváděných odpadních vod směrodatná spotřeba vody z veřejného vodovodu.
- b) Ve specifických případech, kdy množství odváděných odpadních vod je jiné než množství vody dodané z vodovodu, nebo obsahují-li odpadní vody nebezpečné látky, je provozovatel VK oprávněn požadovat, aby producent na své náklady instaloval zařízení k měření množství odpadních vod, které splňuje požadavky zákona č.505/1990 Sb. o metrologii, v platném znění.
- c) Producent odpadních vod, který vodu odebranou z veřejného vodovodu spotřebovává zčásti pro výrobu, má právo uplatnit odpočet u provozovatele VK; v případě ověření a souhlasu provozovatele VK se pak množství vypouštěné vody stanoví podle technických podkladů dodaných producentem. V případě neshody na stanovení odpočtu se postupuje dle bodu b).
- d) Pokud producent vypouští do veřejné kanalizace i vodu z jiných zdrojů než z veřejného vodovodu (např. ze studny či povrchového odběru), stanoví se toto její množství dle postupu konkrétně dohodnutého s provozovatelem VK, nebo podle měření. Pro studny zásobující jednotlivé nemovitosti (fyzické osoby) se stanoví množství v závislosti na počtu zásobovaných osob, dle Směrných čísel roční potřeby vody (příloha vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu).
- e) V případě, že jsou producentem vypouštěny do VK i srážkové vody, určuje se jejich množství dle § 31 vyhl. 428/2001 Sb., na základě podkladů o velikosti a charakteru odvodňovaných ploch, které je provozovateli povinen poskytnout producent.
- f) Tam, kde jsou umístěny měrné objekty, musí k nim být provozovateli VK kdykoli umožněn přístup. Množství odpadních vod v těchto objektech měří producent a údaje předává provozovateli. Kvalitativní parametry OV jsou zjišťovány analýzou odebraných vzorků v akreditované laboratoři.

9. Omezení ve vypouštění a odvádění odpadních vod

- 9.1. Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v případech živelní pohromy, při havárii kanalizace nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku.
- 9.2. Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení :
 - a) při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,
 - b) může-li kanalizace ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,
 - c) neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojce nebo zařízení vnitřní kanalizace podle podmínek uvedených ve smlouvě,
 - d) bylo-li zjištěno neoprávněné připojení kanalizační přípojky,
 - e) neodstraní-li odběratel závady na kanalizační přípojce nebo na vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,
 - f) při prokázání neoprávněného vypouštění odpadních vod,
 - g) v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady stočného po dobu delší než 30 dnů.

- 9.3. V případě přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle odstavce 9.2. písm. b) až g) je provozovatel povinen toto oznámit odběrateli alespoň 3 dny předem; přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle odstavce 9.2. písm. a) je provozovatel povinen oznámit odběrateli alespoň 15 dnů předem, současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací.
- 9.4. V případě přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle odstavce 9.1. nebo odstavce 9.2. písm. a) je provozovatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní odvádění odpadních vod v mezích technických možností a místních podmínek.
- 9.5. Provozovatel je povinen neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle odstavce 9.1. nebo odstavce 9.2. písm. a) a bezodkladně obnovit odvádění odpadních vod.
- 9.6. V případě, že k přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod došlo podle odstavce 9.2. písmen c) až g), hradí náklady s tím spojené odběratel.

10. Přílohy

1. Seznam producentů odpadních vod se zvláštními limity pro vypouštění do veřejné kanalizace
a Seznam producentů odpadních vod se zbytkovým obsahem zvláště nebezpečných látek
2. Seznam producentů odpadních vod s předčištěním do výše standardních limitů kanalizačního řádu v kapitole 5.
3. Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Lužnice
4. Situace veřejné kanalizace

Seznam producentů odpadních vod se zvláštními limity pro vypouštění do kanalizace

<i>producent – zdroj</i>	<i>napojení</i>	<i>limit pro ukazatel</i>	<i>typ předčišť.</i>
--------------------------	-----------------	---------------------------	----------------------

nejsou

Seznam producentů odpadních vod se zbytkovým obsahem zvlášť nebezpečných látek
(příl. č. 1 nařízení vlády č. 61/2003 Sb.) do výše standardních limitů kanalizačního řádu v kapitole 5

<i>producent – zdroj</i>	<i>napojení</i>	<i>charakt. ukazatel</i>	<i>typ předčištění</i>
--------------------------	-----------------	------------------------------	----------------------------

nejsou

Seznam producentů odpadních vod s předčištěním do výše standardních limitů
kanalizačního řádu v kapitole 5.

<i>producent – zdroj</i>	<i>napojení</i>	<i>charakter. ukazatel</i>	<i>typ předčištění</i>
--------------------------	-----------------	--------------------------------	----------------------------

nejsou