



KANALIZAČNÍ ŘÁD

kanalizace pro veřejnou potřebu

MĚSTYS

MALŠICE

A ČÁST

ČENKOV



KANALIZAČNÍ ŘÁD

Malšice a část Čenkov

Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu :

Městys Malšice

Kanalizační stoky - Identifikační číslo majetkové evidence :

Stoková síť Malšice

3112-691275-00252522-3/1

Stoková síť části Čenkov

3112-619485-00252522-3/91

Čistírna odpadních vod - Identifikační číslo majetkové evidence :

ČOV Malšice

3112-691275-00252522-4/1

ČOV Čenkov

3112-619485-00252522-4/91

Provozovatel kanalizace :

ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

Provozní oblast Sever, Kosova 2894. 390 03 Tábor

Působnost kanalizačního řádu na území :

Městys Malšice a jeho část Čenkov

Zpracovatel kanalizačního řádu :

ČEVAK a.s., oddělení technické podpory

dne:

razítko :

podpis :

Souhlas vlastníka kanalizace se zněním Kanalizačního řádu :

dne:

razítko :

podpis :

Kanalizační řád schválil podle §14 odst.5 zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a § 24 vyhlášky č. 428/2001Sb., **MěÚ Tábor OŽP**

rozhodnutím čj. : ze dne :

Aktualizace KŘ musí být provedena vždy při změně údajů, které jsou uvedeny v kapitolách 2, 4 – 6, 8, 9 a v Příloze č.1. Celkovou revizi provozovatel provede nejpozději do 10 let od schválení tohoto KŘ.

KŘ bude uložen:

1. Městský úřad Tábor OŽP
2. Městys Malšice
3. ČEVAK a.s., oddělení technické podpory
4. ČEVAK a.s., oblast Sever

Obsah kanalizačního řádu

1. Úvod - popisná část
2. Základní ustanovení a podmínky pro napojování na kanalizaci pro veřejnou potřebu a pro odvádění odpadních vod
3. Technický popis kanalizace
4. Závadné látky – látky, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno
5. Standardní přípustné limity znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace
6. Povinnosti producenta odpadních vod a provozovatele kanalizace
7. Opatření při poruchách a haváriích na kanalizaci
8. Způsob kontroly množství a kvality odváděných odpadních vod
9. Omezení ve vypouštění a odvádění odpadních vod
10. Přílohy

Seznam použitých zkratk a hesel

OŽP	odbor životního prostředí
OÚ	Obecní úřad
MÚ	Městský úřad
PV z HV	Povodí Vltavy, závod Horní Vltava
KŘ	kanalizační řád
VKV	volná kanalizační výúst'
ČOV	čistírna odpadních vod
ČSK	čerpací stanice kanalizace
ORL	odlučovač ropných látek
LAP	lapač tuků
OA	odlučovač amalgámu
ČSPH	čerpací stanice pohonných hmot
DN	vnitřní světlost (průměr) v mm
EO	ekvivalentní obyvatel
Q	průtok
BSK ₅	biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní
CHSK _{Cr}	chemická spotřeba kyslíku
NL	nerozpuštěné látky
C ₁₀ - C ₄₀	uhlovodíky – ropné látky
EL	extrahovatelné látky (tuky)
ř. km	říční kilometr
recipient	vodní tok, který přijímá odpadní vodu

1. Úvod

1.1.

Platnost tohoto kanalizačního řádu (KŘ) se vztahuje na veškerou kanalizaci pro veřejnou potřebu na území **městys Malšice a jeho části Čenkov**. Situace kanalizační sítě městysu Malšice jeho části Čenkov v příloze vyjadřuje aktuální stav jejího rozsahu v době zpracování. KŘ a vztahuje se i na kanalizaci pro veřejnou potřebu vybudovanou a připojenou po schválení tohoto KŘ.

1.2. Charakter lokality

Městys Malšice, Malšice 131, 391 75 Malšice, tel. 381 277 432, IČ 00252522, starostka p. ŠEBKOVÁ Miloslava MBA, tel. 724 192 063, mail. starosta@malsice.eu. Č. účtu ČSOB Tábor 212 783 393/0300, ID dat. schránky qi6bcu7, nadmořská výška 502 m n.m.

Městys Malšice se nachází v okrese Tábor, kraj Jihočeský. Leží na silnici číslo I/137 Tábor-Bechyně, 9 km od jihozápadně od Tábora a 16 km od Bechyně. V městysi Malšice žije celkem 1840 trvale bydlících obyvatel, včetně jeho devíti částí Čenkov, Dobřejice, Maršov, nové Lány, Staré Lány, Obora, Třebelice a Všechlapy. Jen v **Malšicích je 1091** trvale bydlících obyvatel a v části **Čenkov je 235** trvale bydlících obyvatel. Většina obyvatel bydlí v rodinných domcích.

Odpadní vody z Malšic včetně srážkových vod jsou svedeny na **ČOV Malšice** jednotnou kanalizací v celkové délce **12 982 m**. Na kanalizační síti Malšice jsou 4 odlehčovací komory. Na kanalizaci pro veřejnou potřebu je v Malšicích napojeno 1 068 obyvatel prostřednictvím 350 kanalizačních přípojek. Odpadní vody jsou svedeny na **ČOV Malšice** a odtud do Vnučického potoka 02, ř.km 4,0, tj. levobřežní přítok řeky Lužnice. V roce 2014 bylo množství odpadní vody čištěné na ČOV Malšice 52 260 m³.

Část Čenkov má v horní části nad kolejemi jednotnou kanalizaci, která za kolejemi ČD přes odlehčovací komoru OK pokračuje oddílnou kanalizací, splaškovou a dešťovou. Splašková kanalizace je svedena na čistírnu odpadních vod **ČOV Čenkov**. Souběžná dešťová kanalizace (původně jednotná) je svedena kolem ČOV do Čenkovského potoka. Odtok z ČOV Čenkov je přes Thomsonův přeliv do bezejmenného přítoku Čenkovského potoka, ř. km. 1,7.

Městys Malšice a jeho část Čenkov je zásobována **pitnou vodou** z vodárenské soustavy JVS (36 084 m³ v roce 2014) a z malé části i z lokálních podzemních zdrojů (studní místního zásobování). Na vodovod je v Malšicích a v Čenkově napojeno 1065 trvale bydlících obyvatel.

2. Základní ustanovení a podmínky pro napojování na kanalizaci pro veřejnou potřebu a pro odvádění odpadních vod

2.1. Právní předpisy

- Základní právní normou, jíž se řídí vztahy ke kanalizaci pro veřejnou potřebu, je zákon č.254/2001 Sb. o vodách a zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, dále prováděcí právní předpisy, zejména vyhláška č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, vše v platném znění. Vypouštění odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu a ze zařízení na předčištění odpadních vod podléhá ustanovením Nařízení vlády č.61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod ve znění NV č.229/2007 Sb. Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle KŘ vyžadují předchozí čištění, mohou být vypouštěny do kanalizace jen s povolením vodoprávního úřadu (§ 18 zákona č.274/2001 Sb.).
- Definici kanalizace pro veřejnou potřebu vymezuje zákon č. 274/2001Sb.
- Jednotliví producenti odpadních vod uzavírají s provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu písemnou smlouvu, uzavřenou podle § 51 občanského zákoníku v platném znění (fyzické osoby, občané), nebo § 269 obchodního zákoníku v platném znění (právnické osoby, podnikatelé).

2.2. Odpovědnost za provoz

- Za provoz čistírny odpadních vod a kanalizace pro veřejnou potřebu včetně souvisejících objektů odpovídá jejich provozovatel. Režim provozu kanalizace pro veřejnou potřebu, ČOV a souvisejících zařízení řeší provozní řády v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN 756911, 756925, 756930).
- Za provoz kanalizačních přípojek, vnitřních kanalizací v areálu připojovaných nemovitostí a zařízení k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu odpovídají vlastníci připojených nemovitostí.
- Za provoz a čistotu uličních dešťových vpustí odpovídá provozovatel komunikací, není li zvláštní smlouvou sjednáno jinak

2.3. Podmínky pro napojování a pro provoz

- Kanalizační řád stanovuje pravidla a podmínky pro připojení producentů odpadních vod na kanalizaci pro veřejnou potřebu s cílem zamezit nedovolenému znečištění povrchových i podzemních vod, při dodržení podmínek bezpečnosti obsluhy a nepřekročení kapacitních možností kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. Situace kanalizační sítě je v příloze č.4. Jakékoli napojování na kanalizaci pro veřejnou potřebu je podmíněno souhlasným stanoviskem provozovatele, toto stanovisko si je povinen zřizovatel přípojky zajistit již při podání žádosti o povolení ke zřízení přípojky.
- Odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je možné pouze přes řádně zřízené kanalizační přípojky; jakékoliv vypouštění odpadních vod přes uliční vpusti nebo poklopy kanalizačních šachet je zakázáno. Tyto objekty slouží pouze k odvádění srážkových vod, případně k obsluze. Nerespektování tohoto zákazu je považováno za hrubé porušení KŘ, za které může provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu udělit peněžní sankci v rozpětí 10 000 – 50 000,- Kč. Sankce nevyklučuje současné uplatnění náhrady případně vzniklé škody.
- Vypouštět odpadní vody do kanalizace pro veřejnou potřebu lze výhradně na základě smlouvy s jejím provozovatelem. V případě zjištění, že odpadní vody jsou do kanalizace pro veřejnou potřebu vypouštěny bez předchozí smlouvy, případně v rozporu s ní, je provozovatel oprávněn (pokud nedojde k dohodě) danou přípojku odpojit.
- Vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu nesmí z těchto objektů vypouštět odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí, pozemků, staveb nebo zařízení bez vědomí a souhlasu provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu.
- Každý producent odpadních vod napojený na kanalizaci pro veřejnou potřebu je povinen platit stočné za celý objem vypouštěných odpadních i dešťových vod se znečištěním do výše standardních limitů kanalizačního řádu dle kap.5. Cenu stočného schvaluje vždy zastupitelstvo obce jako vlastník kanalizace na návrh provozovatele na základě skutečných úplných nákladů. Toto stočné se vztahuje na producenty odpadních vod, které ve všech ukazatelích splňují standardní limity znečištění dle kanalizačního řádu. Producenti, jejichž odpadní vody vykazují nadstandardní znečištění, mohou obvykle dodatkem ke smlouvě sjednat specifické vyšší limity, což je spojeno s platbou za nadstandardní část znečištění odpadních vod.
- V případě, že je kanalizace pro veřejnou potřebu ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do ní odpadní vody přes septiky ani žumpy. (§18 odst.4 zák. č.274/2001 Sb.)
- Obec může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají, nebo mohou vznikat, odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci pro veřejnou potřebu v případech, kdy je to technicky možné. (§3 odst.8 zák. č.274/2001 Sb.)
- Producenti se specifickými limity musí být uvedeni v Příloze č. 1 Kanalizačního řádu.
- Balastní podzemní vody či vody z povrchových toků nesmí být odváděny do jednotné nebo splaškové kanalizace. Do jednotné kanalizace smí být vypouštěny pouze splaškové vody, ostatní odpadní vody a srážkové vody. Je-li v místě vybudována kanalizace oddílná, musí být do splaškové kanalizace odváděny pouze splašky a ostatní odpadní vody a do srážkové kanalizace pouze dešťové, drenážní nebo povrchové vody (bez smísení s odpadními vodami).

2.4. Odpadní vody, které vyžadují předčištění, zvláštní odpadní vody:

- Připojení přes **vlastní předčištění** (septik, domovní ČOV) **musí být v místech, kde** je provedena přípojka do takové části **kanalizace**, která **ústí jako volná kanalizační výúst' přímo do vodoteče nebo je napojena na stabilizační nádrž bez mechanického stupně**.
- Producent je povinen předčistit v **lapači tuků** vhodné velikosti a účinnosti (limit viz kapitola 5, ukazatel EL - tuky) odpadní vody z objektů kuchyní s přípravou 30 a více jídel denně, u jidelen pouze s ohřevem jídla platí povinnost předčištění při výdeji 60 a více jídel denně.
- Instalaci **drtiče odpadu** nebo jiných podobných zařízení na vnitřní kanalizaci producenta je možné provést pouze výjimečně, s předchozím písemným souhlasem provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody za drtičem odpadu nesplňují standardní limity KŘ, v takovém případě je nutné dodatkem ke smlouvě sjednat specifické vyšší limity, což je spojeno s platbou za nadstandardní část znečištění.
- Producent je povinen předčistit v **odlučovači ropných látek** vhodné velikosti a účinnosti (limit viz kapitola 5, ukazatel $C_{10} - C_{40}$ - ropné látky) odpadní vody s obsahem ropných látek z objektů autoservisů, autodílen a myček aut s kapacitou 3 a více aut denně, stejné předčištění vyžadují i dešťové vody z nezastřešených komunikací v prostoru čerpacích stanic pohonných hmot a nezastřešené odstavné plochy mechanismů s hydraulickými systémy.
- Výdejní plochy čerpacích stanic pohonných hmot nesmí být odkanalizovány do kanalizace pro veřejnou potřebu a musí být zastřešeny. Nesplnění této podmínky lze povolit jen ve zvláštních případech na základě písemného souhlasu provozovatele.
- Producent je povinen předčistit a **dezinfikovat** odpadní vody z infekčních provozů (zdravotnické zařízení I. kategorie) tak, aby choroboplodné zárodky byly zcela zneškodněny (ČSN 75 6406).
- Obsah chemických WC patří mezi zvláštní odpadní vody se znečištěním překračujícím standardní limity KŘ. Takové odpadní vody je možné vypouštět jen s písemným souhlasem a na základě dodatku ke smlouvě o vypouštění odpadních vod a to pouze v případě, že je k dispozici dostatečná kapacita ČOV.
- Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle KŘ vyžadují předchozí čištění, mohou být vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu jen s povolením vodoprávního úřadu podle § 18 zák. č.274/2001Sb. Provozovatel uvede takového producenta v příloze KŘ.
- K vypouštění odpadních vod s obsahem **zvlášt' nebezpečné závadné látky** musí být vždy vydáno povolení vodoprávního úřadu podle § 16 zák. č. 254/2001Sb. Přípustné je pouze vypouštění odpadních vod se zbytkovým obsahem závadných látek, viz. kapitola 4 a 5.
- Mimo odvádění odpadních vod řádným napojením na kanalizaci pro veřejnou potřebu existuje **možnost dovozu** obsahu septiků a žump či jiné **zvláštní odpadní vody**, eventuelně **čistírenského kalu přímo na ČOV**. Na tento způsob likvidace zvláštní odpadní vody neexistuje právní nárok, závisí vždy na posouzení zatížení a režimu ČOV a musí být sjednán s provozovatelem samostatnou smlouvou. Cena je v těchto případech dána platným ceníkem služeb provozovatele.

3. Technický popis kanalizace

3.1. Trubní síť

Malšice :

Celková délka jednotné kanalizační sítě v samotném městyse Malšice je **12,981 km**. Veškeré odpadní vody z kanalizace pro veřejnou potřebu městyse Malšice jsou odváděny na ČOV Malšice; volné výusti kanalizace v Malšicích nejsou.

Počet obyvatel připojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu

v Malšicích bez části Čenkov : 1068 obyvatel

Kanalizačních přípojek v Malšicích celkem (bez části Čenkov): 350

Orientační schéma kanalizační sítě městyse Malšice :



Orientační schéma původní kanalizační sítě městyse Malšice část Čenkov :



Čenkov :

Do současnosti byly (jsou) odpadní vody z Čenkova sváděny na **ČOV Čenkov** jednotnou betonovou kanalizací o celkové délce **2,622 km**, vybudované v 60 – 70 letech min. století v akci „Z“. Vpusti do těchto kanálů nejsou opatřeny koši a při přívalových deštích vnikají přes mříže do této původní jednotné kanalizace nečistoty.

V roce 2009 byla v dolní části Čenkova vybudovaná nová kanalizace (stoka A a stoka B) o celkové délce **618 m**, navazující na původní jednotnou kanalizaci a nová **čistírna odpadních vod ČOV Čenkov**. (**stoka A** : DN 500 – 82 m, DN 300 – 253 m, DN 800- 18 m, **stoka B** : DN 500 – 24 m, DN 400 – 241 m, 9 ks revizních šachet). Tato kanalizace v dolní části Čenkova byla zkolaudována společně s ČOV Čenkov 17.7.2009.

V roce 2014 – 2015 byla pro správnou činnost ČOV Čenkov v rámci akce „**Oddílná kanalizace v Čenkově u Malšic**“ vybudována směrem od kolejí ČD dolů až ke kanalizaci vybudované v roce 2009, nová splašková kanalizace, která byla zkolaudována v 7/2015. Tato nová splašková kanalizace je osazena **75 kanalizačními odbočkami** pro přepojení nemovitostí z původní jednotné kanalizace, která pak nadále zůstane jen jako dešťová.

Jednotná kanalizace v horní části Čenkova, nad tratí ČD, která byla budována v letech 1993, je v dobrém stavu a vybudování nové splaškové kanalizace i v této části Čenkova by bylo technicky i finančně značně náročné. Proto je u kolejí ČD nová betonová **odlehčovací komora** s odlehčením do stávající kanalizace. Tato původní jednotná kanalizace směrem od kolejí ČD dolů bude po přepojení všech nemovitostí do nové splaškové kanalizace nadále využívána jen jako dešťová kanalizace.

PODROBNÉ TABULKY NÁZVŮ A DÉLEK NOVÝCH KANALIZAČNÍCH STOK V ČENKOVĚ :

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE				
stoka	DN 250	DN 300	DN 150	celkem (m)
A	144.9	432.8	/	577.7
B	/	135.0	/	135.0
C	62.6	133.8	/	196.4
C-1	14.1	/	/	14.1
D	/	144.5	/	144.5
E	58.4	119.2	/	177.6
F	63.6	/	/	63.6
G	114.7	/	6.3	121.0
H	70.2	/	/	70.2
CH	74.5	/	/	74.5
I	78.6	/	/	78.6
J	71.1	/	/	71.1
K	/	191.6	/	191.6
L	164.2	4.6	/	168.8
celkem	916.9	1161.5	6.3	2084.7 m

DEŠŤOVÁ KANALIZACE				
stoka	DN 400	DN 500	otevřená	celkem (m)
1	/	165.9	41.3	207.2
2	/	23.6	13.1	36.7
3	40.4	/	/	40.4
4	94.9	/	/	94.9
celkem	135.3	189.5	54.4	379.2 m

stoka	DN 250	DN 300
oprava stáv. vedení na p.č.1/14, 1/34,27/1	6.5	13.7

Rozsah kanalizační sítě městyse Malšice a její části Čenkova je patrný ze situací v příloze

3.2. Objekty na kanalizační síti :

v Malšicích :

- odlehčovací komory

OK 1	nad bývalou skládkou, odlehčení do nádrže za ČOV	ředící poměr 1:8
OK 2	nad bývalou skládkou, odlehčení do nádrže za ČOV	ředící poměr 1:8
OK 3	u silnice Tábor-Bechyně odlehčení do nádrže za ČOV	ředící poměr 1:5
OK 4	před ČOV (v areálu), odlehčení do nádrže za ČOV	ředící poměr 1:5

- čerpací stanice : nejsou

- volné kanalizační výusti : nejsou

v Čenkově :

- odlehčovací komory

OK - pod tratí ČD ředící poměr 1:5

- čerpací stanice : nejsou

- volné kanalizační výusti : nejsou

3.3. Čistírna odpadních vod :

Kapacita ČOV Malšice:

1 400 EO
$Q_{24} = 238 \text{ m}^3/\text{d}$
$Q_d = 175 \text{ m}^3/\text{d}$
$Q_{\max} = 29,9 \text{ m}^3/\text{h} = 8,3 \text{ l/s}$
$BSK_5 = 84 \text{ kg/den a } 370 \text{ mg/l}$
$NL = 74 \text{ kg/den a } 324 \text{ mg/l}$
CHSK _{Cr}

ČOV Malšice :

Odtok z ČOV je přes měrný žlab MVŽ do Vnučického potoka 02, ř.km 4,0

ČHP: 1-07-04-082

Typ ČOV	mechanicko - biologická				
Stručný popis technologické linky (vč. parametrů)	strojně stírané česle, vertikální lapák písku LPŠ 900, šterbinová nádrž - 2x ŠN 35/175, biofiltr BF - HB 50 prům. 4 m s náplní z plastů, dosazovací nádrž DN 540, měrný žlab Venturiho, kalová pole-18 x 3 m (2x)				
Rozhodnutí o povolení vypouštění vyčištěných odpadních vod	MěÚ Tábor, OŽP, č.j.: METAB 59748/2013/OŽP/Ja ze dne 5.12.2013				
Rozhodnutí o trvalém užívání stavby	č.j. VH166/96 ze dne:12.1.1996 vydal OÚ Tábor				
Kapacita ČOV	Q (m ³ /den)	238			
	BSK5 (kg/den)	84			
	ekvivalentní obyvatelé	1 400			
Údaje o odtoku (vodohospodářské rozhodnutí)	Q (m ³ /den a m ³ /rok)	7 000	80 000		
	BSK5 (mg/l a t/rok)	20	0,96		
	NL (mg/l a t/rok)	35	1,6		
	CHSK (mg/l a t/rok)	100	4,0		
	N-NH4 (mg/l a t/rok)				
	N-celk (mg/l a t/rok)				
Údaje o skutečném přítoku / odtoku (rok 2012)		PŘÍTOK		ODTOK	
	Q (m ³ /den a m ³ /rok)	178,5	65 143	178,5	65 143
	BSK5 (mg/l a t/rok)	158,5	10,33	10,00	0,65
	NL (mg/l a t/rok)	111,3	6,89	14,23	0,93
	CHSK (mg/l a t/rok)	300,0	19,54	34,8	2,27
	N-NH4 (mg/l a t/rok)				
	N-celk (mg/l a t/rok)				
	P-celk (mg/l a t/rok)				

ČOV Čenkov - Biocleaner BC 300 EO

ČHP: 1-07-04-048

Odtok z ČOV je přes Thomsonův přeliv do bezejmenného přítoku Čenkovského potoka, ř. km. 1,7

Typ ČOV	mechanicko - biologická				
Stručný popis technologické linky (vč. parametrů)	<p>Mechanicko – biologická čistírna odpadních vod s aerobní stabilizací kalu s kapacitou 300 EO – biologická linka s předřazenou denitrifikací.</p> <p><u>Čerpací jímka</u> – česlicový koš + provzdušnění + kalové čerpadlo <u>Mechanické předčištění</u> – lapák písku, plastový odvodňovací kontejner <u>Biologické čištění</u> – hrubobublinná aerace v denitrifikaci, aktivace s dosazovací nádrží, jemnobublinná aerace v aktivaci, Thomsonův přeliv s vyhodnocovacím zařízením M 4016-G3 s UZ sondou, oxysonda <u>Dmychárna</u> – 2x dmychadlové agregáty 3D 19C-050 K, dmychadlový agregát Effepizeta SCL 30 DH <u>Kalové hospodářství</u> – aerační systém KJ, kalové čerpadlo odsazené vody Lowara Domo 10 VX/B, čerpání odsazeného kalu fekální koncovkou</p>				
Rozhodnutí o povolení vypouštění vyčištěných odpadních vod	MěÚ Tábor, OŽP ze dne 19.5. 2008 č.j.: S-META 17893/2008 OŽP/Ja 9				
Rozhodnutí o trvalém užívání stavby	MěÚ Tábor, OŽP ze dne 17.7.2009 č.j.: S-META 17893/2008 OŽP/Ja 14				
Kapacita ČOV	Q (m ³ /den)	36			
	BSK5 (kg/den)	18			
	ekvivalentní obyvatelé	300			
Údaje o odtoku (vodohospodářské rozhodnutí)	Q (m ³ /den a m ³ /rok)	36	12 960		
	BSK5 (mg/l a t/rok)	30	0,39		
	NL (mg/l a t/rok)	35	0,44		
	CHSK (mg/l a t/rok)	125	1,59		
	N-NH4 (mg/l a t/rok)				
	N-celk (mg/l a t/rok)				
	P-celk (mg/l a t/rok)				
Údaje o skutečném přítoku / odtoku		PŘÍTOK		ODTOK	
	Q (m ³ /den a m ³ /rok)	0	0	0	0
	BSK5 (mg/l a t/rok)				
	NL (mg/l a t/rok)				
	CHSK (mg/l a t/rok)				
	N-NH4 (mg/l a t/rok)				
	N-celk (mg/l a t/rok)				
P-celk (mg/l a t/rok)					

4. Závadné látky - látky, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno

Orientační přehled nebezpečných látek dle přílohy č.1 Zákona č.254/2001Sb o vodách, je uveden níže; zařazení do skupiny **zvlášť nebezpečné látky** podléhá příloze č.1 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod v platném znění (NV č.229/2007 Sb.).

- minerální oleje a uhlovodíky ropného původu
- ředidla, organická rozpouštědla, nátěrové hmoty nebo jiné těkavé, výbušné a hořlavé látky
- koncentrované jedlé oleje nebo tuky (smažicí, fritovací a jiné)
- jedy a žíraviny
- koncentrované pokovovací lázně, jiné soli (posypové a pod.)
- koncentrované silážní šťávy, statková a průmyslová hnojiva
- přípravky na ochranu rostlin a hubení škůdců – pesticidy
- organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodě
- organofosforové sloučeniny
- organocínové sloučeniny
- látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí
- rtuť a její sloučeniny
- kadmium a jeho sloučeniny
- syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu
- kyanidy
- látky radioaktivní nebo infekční v koncentrované formě
- látky intenzivně barevné
- látky s nadměrným zápachem či dusivé
- pevné předměty (zejména hadry, plasty, láhve, obaly, provazy, injekční stříkačky apod.)

Z látek spadajících do výše uvedených kategorií je možné vypouštět do kanalizace pouze jejich zbytky obsažené např. v mycích nebo oplachových vodách, zbytky zachycené v odváděných srážkových vodách a podobně. Nejvyšší přípustné koncentrace jsou uvedeny v kapitole 5.

5. Standardní limity znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace

Ukazatel	max.mg/l	max.g/den
BSK₅ biochemická spotřeba kyslíku	400	
CHSK_{Cr} chemická spotřeba kyslíku	800	
NL_{suš} nerozpuštěné látky	300	
RAS rozpuštěné anorganické soli	2 000	
EL extrahovatelné látky (tuky)	80	
C₁₀ - C₄₀ uhlovodíky - ropné látky	10	
PAL- A tenzidy anionaktivní	10	
N-NH₄⁺ dusík amoniakální	45	
N_{celk} dusík celkový	60	
P_{celk} fosfor celkový	10	
SO₄²⁻ sírany	400	
F⁻ fluoridy	25	
CN_{celk}⁻ kyanidy celkové	0,2	20
CN_{tox}⁻ kyanidy toxické	0,1	10
Hg rtuť	0,02	2
Cu měď	0,5	50
Ni nikl	0,3	30
Cr chrom celkový	0,3	30
Cr⁶⁺ chrom šestimocný	0,05	5
Pb olovo	0,1	10
As arsen	0,1	10
Zn zinek	1,0	100
Cd kadmium	0,05	5
T teplota	40 °C	
pH reakce vody	6,0 – 9,0	
Monocyklické aromatické uhlovodíky nehalogenované - suma (fenoly, benzen, ethylbenzen, toluen, xyleny, styren)	1,5	150
PAU Polycyklické aromatické uhlovodíky nehalogenované - suma (anthracen, benzoanthracen, benzofluoranthren, benzoperylen, benzopyren, fluoranthren, fenantren, chrysen, indenopyren, naftalen, pyren)	0,05	5
AOX adsorbovatelné organicky vázané halogeny	0,2	20
Chlorované těkavé uhlovodíky alifatické - suma (mono -, di -, tri - a tetrachlor- metan, - ethan či - ethen)	0,05	5
Monocyklické aromatické uhlovodíky halogenované – suma (mono-, di-, tri-,tetra-, penta-, hexa – chlorbenzen, chlorfenoly, trichlorfenol)	0,03	3
PCB polychlorované bifenyly součet koncentrací šesti kongenerů	0,001	0,1

Výše uvedené limity jsou stanoveny jako maxima a jsou závazné pro všechny producenty odpadních vod napojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu, pokud nemají s jejím provozovatelem uzavřeny smluvně specifické, vyšší limity – viz příloha č.1

Sjednání specifických, vyšších limitů musí být řešeno doplněním a schválením Přílohy č.1 Kanalizačního řádu a dodatkem ke smlouvě o odvádění odpadních vod. Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu přitom takové vypouštění může umožnit jen tehdy, neohroží-li to provoz ČOV a likvidaci čistírenských kalů. Sjednání specifických, vyšších limitů je spojeno s platbou za nadstandardní znečištění.

Kontrola jakosti odpadních vod producentů se provádí postupem dle odstavce 8.2.

6. Povinnosti producenta odpadních vod a provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu

6.1. Producent odpadních vod je povinen:

- řídit se ustanoveními tohoto kanalizačního řádu a dodržovat povinnosti plynoucí z obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí vodoprávního úřadu
- předložit provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu na vyžádání situaci vnitřní kanalizace s vyznačením skladů a manipulačních objektů závadných látek (definice závadných látek viz bod 4) a oznámit mu každou změnu těchto skutečností
- umožnit provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu kontrolu a odběry vzorků vypouštěných odpadních vod.

6.2. Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu je povinen:

- provozovat kanalizaci a ČOV v souladu s provozními řády, rozhodnutím vodoprávního úřadu a udržovat je v dobrém technickém stavu a v souladu a s příslušnými technickými normami.

7. Opatření při poruchách a haváriích

7.1. Provozovatel je povinen

- v případě havárie činit ihned opatření nutné k její lokalizaci a likvidaci
- je-li to možné, zabránit vniknutí závadných látek do povrchových vod
- vyrozumět orgány státní správy a organizace :

❖ ČEVAK a.s., provozní středisko Veselsko	602 184 239
❖ ČEVAK a.s. dispečink	800 120 112
❖ ČEVAK a.s. call centrum	844 844 870
❖ Městys Malšice	381 277 488
❖ MÚ Tábor, OŽP .	381 486 480
❖ Povodí Vltavy, státní podnik závod Horní Vltava,	VH – dispečink 387 203 609 havarijní technik 776 562 566
❖ Česká inspekce ŽP, odd. ochrany vod : tel.	731 405 133; 386 109 131
❖ Integrovaný záchranný systém	112
❖ Hasičský záchranný sbor	150
❖ Policie	158
❖ První pomoc	155

7.2. Producent je povinen zjistit-li, že do kanalizace vnikly závadné látky

- **oznámít** tuto skutečnost neprodleně **provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu ČEVAK a.s.**, dispečink Č.B. tel. 800 120 112
- okamžitě učinit potřebná opatření k zamezení následků havárie a jejímu šíření
- spolupracovat s provozovatelem při likvidaci následků havárie a plnit jeho pokyny

Veškeré činnosti vyvolané havárií a škody vzniklé při havárii zaviněné producentem odpadních vod jdou k tíži původci havárie.

8. Způsob kontroly odváděných odpadních vod

8.1 Určení množství odpadních vod

- a) Pro ty producenty, kteří jsou zásobováni pouze vodou z veřejného vodovodu, je pro stanovení množství odváděných odpadních vod směrodatná spotřeba vody z veřejného vodovodu.
- b) Ve zvláštních případech, kdy množství odváděných odpadních vod je jiné než množství vody dodané z vodovodu, nebo obsahují-li odpadní vody nebezpečné látky, je provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu oprávněn požadovat, aby producent na své náklady instaloval zařízení k měření množství odpadních vod, přičemž toto zařízení musí splňovat požadavky Zákona č.505/1990 Sb. o metrologii v platném znění.
- c) Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m³ za rok, má právo na snížení fakturovaného množství odváděných odpadních vod; po ověření odpočtu dle technických podkladů dodaných producentem je pak pro fakturaci stočného uplatňováno snížené množství odpadní vody. V případě neshody při stanovení odpočtu se postupuje dle bodu b).
- d) Pokud producent vypouští do kanalizace pro veřejnou potřebu i vodu z jiných zdrojů než z vodovodu pro veřejnou potřebu (např. ze studny či povrchového odběru), stanoví se toto její množství dle postupu konkrétně dohodnutého s provozovatelem kanalizace, nebo podle měření. Pro studny zásobující jednotlivé nemovitosti určené pouze k bydlení se stanoví množství v závislosti na počtu zásobovaných osob, dle Směrných čísel roční potřeby vody (příloha vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí Zákon č.274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu), nebo podle měření vodoměrem, který musí splňovat požadavky Zákona č.505/1990 Sb. o metrologii, v platném znění.
- e) V případě, že jsou producentem vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu i srážkové vody, určuje se jejich množství dle § 31 vyhl. 428/2001 Sb., na základě podkladů o výměře a charakteru odvodněných ploch, které je provozovateli povinen poskytnout producent.
- f) Tam, kde jsou umístěny měrné objekty, musí k nim být umožněn přístup. Množství odpadních vod v těchto objektech měří producent a údaje předává provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu.

Objemová produkce odpadních vod je zjišťována u vyjmenovaných producentů z údajů měřících zařízení odpadních vod. U ostatních bude stanovována z údajů fakturované pitné vody a počítána s použitím údajů o srážkovém úhrnu a o odkanalizovaných plochách. Další podrobné informace o způsobu stanovení množství vypouštěných odpadních vod jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách na odvádění odpadních vod.

Měřicí zařízení producentů odpadních vod

V městyse Malšice nejsou odběratelé, kteří ke zjišťování okamžitého a kumulativního průtoku vypouštěných odpadních vod používají měření odpadních vod.

8.2 Stanovení jakosti odpadních vod

- a) Kvalitativní parametry odpadní vody jsou zjišťovány odběrem kontrolních vzorků a jejich analýzou provedenou výhradně oprávněnou laboratoří. Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu je oprávněn stanovit producentovi povinnost zajišťovat na jeho vlastní náklady sledování jakosti jeho odpadních vod. A to v předepsaném rozsahu a četnosti, výsledky analýzy je producent povinen předávat do 30 dnů ode dne odběru provozovateli kanalizace.
- b) Pro kontrolu producentů je směrodatný dvouhodinový směsný vzorek, získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 ti minut. Vzorek musí být odebrán v průběhu hlavní pracovní směny. Producent odpadních vod je povinen umožnit provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu odběry jeho kontrolních vzorků vypouštěných vod a kontrolu těch částí provozu, které mají vliv na jakost odpadních vod.
- c) U producentů odpadní vody se specifickými limity je pro kontrolu směrodatný směsný vzorek; doba slévání se řídí délkou pracovní směny a má být stanovena s ohledem na možné změny jakosti odpadní vody v průběhu celého pracovního cyklu. To mimo jiné znamená, kde je akumulace, která zachycuje a vyrovnává rozdílnou kvalitu odpadní vody v průběhu pracovního cyklu, lze dobu odběru zkrátit případně až na prostý vzorek.

9. Omezení ve vypouštění a odvádění odpadních vod

- 9.1** Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v případech živelní pohromy, při havárii kanalizace, nebo kanalizační přípojky, nebo při možném ohrožení zdraví lidí a majetku.
- 9.2** Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení :
 - a) při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,
 - b) může-li kanalizace ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,
 - c) neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojce nebo zařízení vnitřní kanalizace podle podmínek uvedených ve smlouvě,
 - d) bylo-li zjištěno neoprávněné připojení kanalizační přípojky,
 - e) neodstraní-li odběratel závady na kanalizační přípojce nebo na vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,
 - f) při prokázání neoprávněného vypouštění odpadních vod,

- g) v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady stočného po dobu delší než 30 dnů.
- 9.3** V případě přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle odstavce 9.2. písm.b) až g) je provozovatel povinen toto oznámit odběrateli alespoň 3 dny předem; přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle odstavce 9.2. písm. a) je provozovatel povinen oznámit odběrateli alespoň 15 dnů předem, současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací.
- 9.4** V případě přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle odstavce 9.1. nebo odstavce 9.2. písm. a) je provozovatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní odvádění odpadních vod v mezích technických možností a místních podmínek.
- 9.5** Provozovatel je povinen neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle odstavce 9.1. nebo odstavce 9.2. písm. a) a bezodkladně obnovit odvádění odpadních vod.
- 9.6** V případě, že k přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod došlo podle odstavce 9.2. písmen c) až g), hradí náklady s tím spojené odběratel.

10. Přílohy

1. Seznam producentů odpadních vod se zvláštními limity pro vypouštění do veřejné kanalizace
2. Seznam producentů odpadních vod se zbytkovým obsahem zvlášť nebezpečných látek a producentů odpadních vod s předčištěním do výše standardních limitů kanalizačního řádu dle kapitoly 5.
3. Přehled významnějších podnikatelských subjektů na území městyse Malšice, ovlivňujících kvalitu odpadních vod
4. Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Malšice
5. Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Čenkov
6. Rozhodnutí o schválení kanalizačního řádu městyse Malšice, a části Čenkov
7. Situace veřejné kanalizace Městyse Malšice
8. Situace veřejné kanalizace části Čenkov

Příloha č. 1

Seznam producentů odpadních vod se zvláštními limity pro vypouštění do kanalizace

<i>producent - zdroj</i>	<i>nápojení</i>	<i>limit pro ukazatel</i>	<i>typ předčištění</i>
nejsou			

Příloha č. 2

a) Seznam producentů odpadních vod se zbytkovým obsahem zvlášť nebezpečných látek (příl.č.1 nař. vlády č.61/2003 Sb.) do výše standardních limitů kanalizačního řádu dle kapitoly 5.

<i>producent - zdroj</i>	<i>nápojení v ulici</i>	<i>charakter. ukazatel</i>	<i>typ předčištění</i>
zubní ordinace		rtuť Hg	odlučovač amalgámu

b) Seznam producentů odpadních vod s předčištěním vše do výše standardních limitů kanalizačního řádu dle kapitoly 5.

<i>producent - zdroj</i>	<i>nápojení v ulici</i>	<i>charakter. ukazatel</i>	<i>typ předčištění</i>
Základní škola - kuchyně		EL (tuky)	lapač tuků
Restaurace - kuchyně		EL (tuky)	lapač tuků

Přehled významnějších podnikatelských subjektů na území městyse Malšice, ovlivňujících kvalitu odpadních vod :

Producent	IČ	předmět činnosti	adresa
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	IČ: 70994234	železnice	Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, 11000
DOLTER, spol. s r.o.	IČ: 63908221	silniční nákladní automobilová doprava; oprava silničních vozidel	Malšice, Fantiška Metelce 67, 39175 Malšice
TSH plast s.r.o.	IČ: 25170473	Bazény; silniční nákladní automobilová doprava	Malšice, Nádražní 330
Bazény, okna - Tomášek s.r.o.	IČ: 28111711	Výroba a montáž - bazény, okna	Malšice 334
Základní a mateřská škola Malšice	IČ: 69561656		Malšice 232
PIGMAL a.s.	IČ: 48203106	Zemědělství; nákladní automobilová doprava	Malšice 341
Zemědělská společnost Čenkov a.s.	IČ: 60838558	Zemědělství; opravy silničních vozidel	Malšice, Čenkov 76, 39175
ČEPRO, a.s.	IČ: 60193531	Benzinová čerpací stanice	Praha 7 - Holešovice, Dělnická 213/12, 17000
BRIKLIS, spol. s r.o.	IČ: 43833497	Výroba hydraulických briketovacích lisů pro briketování spalitelných, nebo kovových odpadů	Malšice 335, 39175
HEMA MALŠICE, společnost s ručením omezeným	IČ: 42407389	Veterinární lékařské a chirurgické nástroje, přístroje a vybavení	Malšice 194, 39175
Milk Malšice spol. s r.o	IČ: 26045923	výrobě potravinářských produktů	Malšice 267