




DODATEK
KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
kanalizace pro veřejnou potřebu

města Velešín

Květen 2026

výtisk č. 3



**Krajský úřad
Jihočeský kraj**



KUCBX01MKK0X

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000

Naše č. j.: KUJCK 75369/2026
Sp. Zn.: OZZL 73349/2026/hery SS
Vyřizuje: Ing. Helena Rybková
Telefon: 386720733
E-mail: rybkova@kraj-jihocesky.cz
Datum: 10. 6. 2026

Rozhodnutí

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, (dále jen krajský úřad) jako věcně a místně příslušný podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 28 odst. 2 písm. e) a § 30 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, na žádost vlastníka kanalizace

**Města Velešín, J.V. Kamaryta 76, 382 32 Velešín, IČO: 0024617 zastoupeného společností ČEVAK a.s.,
Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, IČO: 60849657**

schvaluje

podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích dodatek kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu města Velešín zpracovaný společností ČEVAK a.s. v květnu 2026. Platnost tohoto dodatku se stanovuje do 31. 12. 2029.

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Město Velešín, J.V. Kamaryta 76, 382 32 Velešín, IČO: 0024617 zastoupené ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, IČO: 60849657

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 4. 6. 2026 žádost Města Velešín, J.V. Kamaryta 76, 382 32 Velešín, IČO: 0024617 zastoupeného společností ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, IČO: 60849657 o schválení dodatku kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu města Velešín zpracovaný společností ČEVAK a.s. v květnu 2026. Zastupování Města Velešín společností ČEVAK a.s. je dáno provozovatelskou smlouvou. Souhlas vlastníka – Města Velešín se zněním dodatku je ze dne 27. 5. 2026.

Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu města Velešín byl schválen rozhodnutím Městského úřadu Kaplice, odboru životního prostředí, územního plánování a památkové péče, ze dne 19. 6. 2023 pod čj. MěÚK/19683/2023. Důvodem zpracování dodatku je aktualizace údajů o producentovi odpadních vod se zvláštními limity pro vypouštění do veřejné kanalizace - společnosti Jihostroj a.s., uvedeného v Příloze č. 1a kanalizačního řádu, kterou jsou stanoveny pro vyjmenované producenty odpadních vod zvláštní limity pro vypouštění do kanalizace.

Předložený dodatek kanalizačního řádu je zpracován podle § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a nevykazuje vady, které by bránily jeho schválení, proto bylo žádosti v plném rozsahu vyhověno.

Schválený dodatek kanalizačního řádu (3 pare) obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí žadatel. Jedno vyhotovení zůstává uloženo u krajského úřadu pro úřední potřebu.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat k Ministerstvu zemědělství ČR, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, podáním učiněným u Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru

Rozdělovník

Účastník řízení

- Město Velešín, J.V. Kamaryta 76, 382 32 Velešín, zastoupené ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice (Ds)

DODATEK KANALIZAČNÍHO ŘÁDU VELEŠÍN

Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu:

město Velešín

Kanalizační stoková síť - Identifikační číslo majetkové evidence:

3106-777854-00246174-3/1

Výtl. řad - ČS ČOV Velešín:

3106-793698-00246174-3/1

Čistírna odpadních vod - Identifikační číslo majetkové evidence:

3106-777854-00246174-4/1

Provozovatel kanalizace:

ČEVAK a.s., České Budějovice

Zpracovatel KŘ: ČEVAK a.s., České Budějovice – oddělení technické podpory

dne: 20.5.2026

ČEVAK a.s.

Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice

IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657

zapsaná v OR u KS Č. Budějovice

oddíl B, vložka 657 (112)

razítko:


podpis: 

Souhlas vlastníka se zněním Dodatku kanalizačního řádu:

dne: 27.5.2026

MĚSTO VELEŠÍN
Nám. J. V. Kamaryta 76
382 01 VELEŠÍN 6

razítko: 27.5.2026

podpis: 

Dodatek kanalizačního řádu schválil dle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Krajský úřad

Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

rozhodnutím čj. KUSCK 75369/2026

ze dne 10.6.2026

KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
odbor životního prostředí,
zemědělství a lesnictví
U Žitního stadionu 1952/2
370 75 České Budějovice (6)

Dodatek KŘ bude uložen:

1. Městský úřad Kaplice, Odbor ŽP a územního plánování
2. Město Velešín
3. ČEVAK a.s., České Budějovice - oddělení technické podpory
4. ČEVAK a.s., provozní středisko Kaplicko

Odůvodnění:

Důvodem zpracování dodatku je aktualizace údajů o producentovi odpadních vod se zvláštními limity pro vypouštění do veřejné kanalizace - spol. Jihostroj a.s., uvedeného v Příloze č. 1a kanalizačního řádu, kterou jsou stanoveny pro vyjmenované producenty odpadních vod zvláštní limity pro vypouštění do kanalizace.

Předmět dodatku:

Předmětem dodatku je aktualizace přílohy č. 1a

Příloha č. 1

a. Seznam producentů odpadních vod se zvláštními limity pro vypouštění do kanalizace

<i>producent - zdroj (typ předčištění)</i>	<i>adresa napojení</i>	<i>limit pro ukazatel</i>	<i>maximální koncentrace (mg/l)</i>
Jihostroj a.s.	Budějovická 148	pH	6-9
		RL	2 000
		Cr _{celk}	0,2
		Cu	0,3
		Ni	0,2
		Zn	0,4
		PFOS	0,036
		Bisfenol A	0,014
		Bisfenol S	0,0025
		Benzotriazol-1-H	0,02
		m ³ /měsíc	2 000
		m ³ /rok	20 000

Platnost tohoto dodatku se stanovuje do 31.12.2029



KANALIZAČNÍ ŘÁD

kanalizace pro veřejnou potřebu

města Velešín

květen 2023

výtisk č.



Městský úřad Kaplice

Odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče

Náměstí 70, CZ – 382 41 Kaplice, tel.: 380 303 142, fax: + 420 380 303 110
www.mestokaplice.cz, okrouhly@mestokaplice.cz

V Kaplici 19. 6. 2023

Oprávněná úřední osoba: Bc. Roman Okrouhlý

Čj: MěÚK/19683/2023

Spisová značka: SZ-MěÚK/19683/2023/02

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 5. 7. 2023
a je vykonatelné.



ROZHODNUTÍ

Výroková část

Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče, jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

I. schvaluje

podle ust. § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), **kanalizační řád** kanalizace pro veřejnou potřebu **města Velešín**.

Zpracovatel kanalizačního řádu:

- ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice – oddělení technické podpory

Základní údaje:

- Kanalizace, vodní dílo podle ust. § 55 písm. c) vodního zákona, slouží k odvodu odpadních vod ve městě Velešín na čistírnu odpadních vod. Provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu je ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, IČ 60849657. Kanalizační řád obsahuje popis kanalizační sítě včetně objektů na ní zřízených a ČOV, stanovení nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace a další podmínky jejího provozu.

účastník řízení (podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

- Město Velešín, J.V. Kamarýta 76, 382 32 Velešín, IČO 0024617 v zastoupení ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, IČ 60849657


Odůvodnění

Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče (dále jen „vodoprávní úřad“) obdržel dne 7. 6. 2023, ke schválení kanalizační řád stokové sítě města Velešín. Předložený kanalizační řád je zpracován podle ust. § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích a nevykazuje vady, které by bránily jeho schválení. Vodoprávní úřad proto upustil od ústního jednání a rozhodl v souladu s ust. § 115 odst. 10 vodního zákona bezodkladně a ust. § 36 a ust. § 47 správního řádu v řízení nepoužil. Rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části uvedených a předložený kanalizační řád.

Schválený kanalizační řád (3 paré) obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí město Velešín prostřednictvím ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, IČ 60849657. Jedno vyhotovení zůstává uloženo u vodoprávního úřadu pro úřední potřebu.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ust. § 81 správního řádu, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Kaplice. Odvolání se podává v počtu stejnopisů (podle počtu účastníků řízení). Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kaplice. Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.


Bc. Roman Okrouhlý
oprávněná úřední osoba
vedoucí odboru životního prostředí,
územního plánování a památkové péče



Obdrží účastníci řízení:

- Město Velešín, J.V. Kamaryta 76, 382 32 Velešín, IČO 0024617, prostřednictvím ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

KANALIZAČNÍ ŘÁD VELEŠÍN

Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu:

město Velešín

Kanalizační stoková síť-Identifikační číslo majetkové evidence:

3106-777854-00246174-3/1

Výtl.řad-ČS ČOV Velešín:

3106-793698-00246174-3/1

Čistírna odpadních vod-Identifikační číslo majetkové evidence:

3106-777854-00246174-4/1

Provozovatel kanalizace:

ČEVAK a.s., České Budějovice

Zpracovatel KŘ: ČEVAK a.s., České Budějovice – oddělení technické podpory

dne: *16.5.2023*

ČEVAK a.s.

Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice

IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657

zapsaná v OR u KS Č. Budějovice

razítko : oddíl B, vložka 657 (200)

podpis : *[signature]*

Působnost kanalizačního řádu na území : k.ú.

Souhlas vlastníka se zněním Kanalizačního řádu: Velešín, Chodeč, Zubčice


dne:



razítko :

podpis : *[signature]*

Kanalizační řád schválil dle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb. **Městský úřad Kaplice, Odbor ŽP a ÚP** rozhodnutím č. *19683/2023* ze dne *19.6.2023*.



Aktualizace KŘ musí být provedena vždy při změně údajů, které jsou uvedeny v kapitolách 2, 4, 5, 6, 8, 9 a v Příloze č. 1. Celkovou revizi provozovatel provede nejpozději do 10 let od schválení KŘ.

KŘ bude uložen:

1. Městský úřad Kaplice, Odbor ŽP a územního plánování
2. Město Velešín
3. ČEVAK a.s., České Budějovice - oddělení technické podpory
4. ČEVAK a.s., provozní středisko Kaplicko

Obsah kanalizačního řádu

1. Úvod - popisná část
2. Základní ustanovení a podmínky pro napojování na kanalizaci pro veřejnou potřebu a pro odvádění odpadních vod
3. Základní hydrologické údaje, technický popis kanalizace a ČOV
4. Závadné látky – látky, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno
5. Standardní limity znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace
6. Povinnosti producenta odpadních vod a provozovatele kanalizace
7. Opatření při poruchách a haváriích na kanalizaci
8. Způsob kontroly množství a kvality odváděných odpadních vod
9. Omezení ve vypouštění a odvádění odpadních vod
10. Přílohy

Seznam použitých zkratek a hesel

OŽP	odbor životního prostředí
OÚ	Obecní úřad
MěÚ	Městský úřad
PV / PM	Povodí Vltavy / Povodí Moravy
SPÚ-SVD	Státní pozemkový úřad – správa vodohospodářských děl
KŘ	kanalizační řád
VKV	volná kanalizační výust
ČOV	čistírna odpadních vod
DČOV	domovní čistírna odpadních vod
ČSK	čerpací stanice
ORL	lapač ropných látek
LAT	lapač tuků
LAA	lapač amalgámu
ČSPH	čerpací stanice pohonných hmot
DN	vnitřní světlost (průměr) v mm
EO	ekvivalentní obyvatel
Q	průtok
BSK ₅	biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní
CHSK _{Cr}	chemická spotřeba kyslíku
NL	nerozpuštěné látky
C ₁₀ - C ₄₀	uhlovodíky – ropné látky
EL	extrahovatelné látky (tuky)
ř.km	říční kilometr
recipient	vodní tok, který přijímá odpadní vodu
NV	nařízení vlády

1. Úvod

1.1

Platnost tohoto kanalizačního řádu (KŘ) se vztahuje na veškerou kanalizaci pro veřejnou potřebu v předmětném území. Situace kanalizační sítě v příloze vyjadřuje aktuální stav jejího rozsahu v době zpracování. KŘ se vztahuje i na kanalizaci pro veřejnou potřebu vybudovanou a připojenou po schválení tohoto KŘ.

1.2

Velešín je město v okrese Český Krumlov v Jihočeském kraji. Leží asi 8 km východně od Českého Krumlova a 10 km severně od města Kaplice. Na západním okraji města probíhá silnice E 55 České Budějovice – Linz. Město Velešín leží v povodí řeky Malše, při levém břehu vodárenské nádrže Římov, severní okraj hraničí s místní vodotečí IDVT: 10245796 - přítok Velešínského potoka. Jižní částí města protéká drobný vodní tok IDVT 10275475 ústící do vodní nádrže Římov. Žije zde 3648 trvale bydlících obyvatel.

Zásobení města pitnou vodou je dáno napojením na Vodárenskou soustavu Jižní Čechy.

Kanalizační síť města odvádí odpadní vody třemi hlavními sběrači A, B a C na ČOV Velešín, odkud jsou vyčištěné vody přečerpávány cca 4 km do drobného vodního toku a malé vodní nádrže Šindelář (dříve využívána jako stabilizační nádrž), do povodí řeky Vltavy. Kanalizace je navržena na odvedení splaškových a částečně i dešťových vod jednotnou stokovou sítí na ČOV s výjimkou sídliště Nad Cihelnou, ZTV Na Vrších a ulice V Úvoze (povodí sběrače A) a na severozápadním okraji města u obchodního domu Penny Market (povodí sběrače B), kde je vybudována oddílná kanalizační síť.

Dešťové vody z prostoru sběrače A jsou svedeny do místní bezejmenné vodoteče IDVT 10275475, z prostoru kolem Penny Marketu do místní vodoteče IDVT 10245796 ústící do Velešínského potoka. Stoka A odvádí odpadní vody z celé jižní části města, kde je soustředěna nová bytová zástavba. Na sběrači A je v prostoru Na Hvízdalce umístěna OK 2, ze které jsou dešťové vody odlehčeny do dešťové zdrže A. V roce 2003 byla dobudována kanalizace pro veřejnou potřebu osady Velešín – Nádraží. Tato kanalizace je napojena výtlačným řadem na stoku A v prostoru sídliště Nad Cihelnou. Před ČSK Velešín nádraží je provedeno odlehčení dešťových vod v OK 4 do místní vodoteče IDVT 10245651.

Stoka B odvádí odpadní vody ze severní části města, je na ní vybudována odlehčovací komora OK 1. Odlehčené vody jsou svedeny odlehčovací stokou do dešťové zdrže B. Na stoku B jsou napojeny OV z areálu Jihostroje - část odpadních vod (z povrchové úpravy kovů) je před vypuštěním předčištěna v neutralizační stanici. V povodí stoky B jsou postaveny tři přečerpávací stanice ČSK Kulturní dům, ČSK Layerský rybník a ČSK U Wágnera.

Stoka C odvádí odpadní vody ze střední části města. Na této stoce je postavena odlehčovací komora OK 3, ze které jsou odpadní vody svedeny do umělé dešťové zdrže C. Stoka C před ČOV ústí do sběrače B.

Město má průmyslový charakter, kde dominuje závod Jihostroj a.s., Budějovická 148 zaměřený na strojírenskou výrobu, spolu se společností NAVEI, spol. s r.o., Nová 641 - výroba a prodej nástrojů a společností OKOV s.r.o., Nová 640 – sériová výroba dílců do CNC stržů. V potravinářské oblasti je nejvýznamnější Foittl řeznictví a uzenářství v. o. s. nachází se zde restaurační zařízení, obchody, Střední odborná škola. Základní škola, Mateřská škola s kuchyněmi a zdravotnictví. V lokalitě Velešín Nádraží se nachází společnosti zabývající se chovem prasat – AGROPIG CZ s.r.o. a zpracováním plechu - OpeTech s.r.o. a Ing. Petr Hořejš, který je napojen na veřejnou kanalizaci pouze splaškovými vodami. Ostatní odpadní vody z areálů jdou mimo veřejnou kanalizaci.

Provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu je ČEVAK, a.s., České Budějovice, provozovatelem dešťové kanalizace je jiný provozovatel (Město Velešín).

2. Základní ustanovení a podmínky pro odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu

2.1. Právní předpisy

- Základní právní normou, jíž se řídí vztahy ke kanalizaci pro veřejnou potřebu, je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), dále prováděcí právní předpisy, zejména vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., vše v platném znění. Vypouštění odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu a ze zařízení na předčištění odpadních vod podléhá ustanovením nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění. Definici kanalizace pro veřejnou potřebu vymezuje zákon č. 274/2001 Sb.
- Jednotliví producenti odpadních vod uzavírají s provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu písemnou smlouvu, uzavřenou podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2.2. Odpovědnost za provoz

- Za provoz čistírny odpadních vod a kanalizace pro veřejnou potřebu včetně souvisejících objektů odpovídá jejich provozovatel. Režim provozu kanalizace pro veřejnou potřebu, ČOV a souvisejících zařízení řeší provozní řády v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN 756911, 756925, 756930).
- Za provoz kanalizačních přípojek, vnitřních kanalizací v areálu připojovaných nemovitostí a zařízení k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu odpovídají vlastníci připojených nemovitostí.
- Za provoz a čistotu uličních dešťových vpustí odpovídá provozovatel komunikací, není-li zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

2.3. Podmínky pro napojování a pro provoz

- Kanalizační řád stanovuje pravidla a podmínky pro připojení producentů odpadních vod na kanalizaci pro veřejnou potřebu s cílem zamezit nedovolenému znečišťování povrchových i podzemních vod, při dodržení podmínek bezpečnosti obsluhy a nepřekročení kapacitních možností kanalizace a povolených limitů k vypouštění vod na výustech veřejné kanalizace. Situace kanalizační sítě je v příloze č. 4.
- Za porušení povinností stanovených tímto Kanalizačním řádem může provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu udělit peněžní sankci v rozpětí 10 000 – 50 000,- Kč, pokud již tato sankce nebyla udělena ve stejné věci dle Podmínek ke smlouvě o dodávce vody a o odvádění odpadních vod. Sankce nevylučuje současné uplatnění náhrady případně vzniklé škody.
- Jakékoli napojování na kanalizaci pro veřejnou potřebu je podmíněno souhlasným stanoviskem provozovatele, toto stanovisko si je povinen zřizovatel přípojky zajistit již při podání žádosti o povolení ke zřízení přípojky.
- Vypouštět odpadní vody do kanalizace pro veřejnou potřebu lze výhradně na základě smlouvy s jejím provozovatelem. V případě zjištění, že odpadní vody jsou do kanalizace pro veřejnou

potřebu vypouštěny bez předchozí uzavřené smlouvy, případně v rozporu s ní, je provozovatel oprávněn (pokud nedojde k dohodě) danou přípojkou odpojit.

- Odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je možné pouze přes řádně zřízené kanalizační přípojky; jakékoliv vypouštění odpadních vod přes uliční vpusti nebo poklopy kanalizačních šachet je zakázáno. Tyto objekty slouží pouze k odvádění srážkových vod, případně k obsluze kanalizace.
- Vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu nesmí z těchto objektů vypouštět odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí, pozemků, staveb nebo zařízení bez vědomí a souhlasu provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu.
- Každý producent odpadních vod napojený na kanalizaci pro veřejnou potřebu je povinen platit stočné za celý objem vypouštěných odpadních i srážkových vod. Povinnost platit za odvádění srážkových vod se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy s výjimkou staveb, pozemků nebo jejich částí využívaných pro služby, které nesouvisí s činností provozovatele dráhy nebo drážního dopravce, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.
- Cenu stočného schvaluje vždy zastupitelstvo obce jako vlastník kanalizace pro veřejnou potřebu na návrh provozovatele na základě skutečných úplných nákladů. Toto stočné se vztahuje na producenty odpadních vod, které ve všech ukazatelích splňují standardní limity znečištění dle kapitoly 5 Kanalizačního řádu.
- Do kanalizace pro veřejnou potřebu je zakázáno vypouštět odpady, to znamená látky spadající do režimu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Do této kategorie náleží i kuchyňský odpad v jakékoliv, tedy i rozmělněné podobě, proto není dovolena instalace drtičů kuchyňského odpadu nebo jiných podobných zařízení na vnitřní kanalizaci odběratelů.
- Producenti, jejichž odpadní vody vykazují nadstandardní znečištění, mohou obvykle dodatkem ke smlouvě sjednat specifické vyšší limity, což je spojeno s platbou za nadstandardní část znečištění odpadních vod. Na specifické vyšší limity odpadní vody neexistuje právní nárok, závisí vždy na posouzení kapacity a zatížení ČOV. Producenti se specifickými vyššími limity musí být uvedeni v Příloze č. 1 Kanalizačního řádu.
- U části kanalizace pro veřejnou potřebu, která je ukončena čistírnou odpadních vod (ČOV), není dovoleno vypouštět do ní odpadní vody přes septiky ani žumpy (§ 18 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb.).
- Obec může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají, nebo mohou vznikat, odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci pro veřejnou potřebu v případech, kdy je to technicky možné (§ 3 odst. 8 zák. č. 274/2001 Sb.).
- Balastní podzemní vody či vody z povrchových toků nesmí být odváděny do jednotné nebo splaškové kanalizace. Do jednotné kanalizace smí být vypouštěny pouze splaškové vody, ostatní odpadní vody a srážkové vody. Je-li v místě vybudována kanalizace oddílná, musí být do splaškové kanalizace odváděny pouze splašky a ostatní odpadní vody a do srážkové kanalizace pouze dešťové, drenážní nebo povrchové vody (bez smísení s odpadními vodami).

2.3.1. Odpadní vody, které vyžadují předčištění, zvláštní odpadní vody:

- Producent je povinen předčistit v **lapači tuků** vhodné velikosti a účinnosti (limit viz kapitola 5, ukazatel EL - tuky) odpadní vody z objektů kuchyní s přípravou 30 a více jídel denně, u jídelen pouze s ohřevem jídla platí povinnost předčištění při výdeji 60 a více jídel denně.

- Producent je povinen předčistit v **lapači ropných látek** vhodné velikosti a účinnosti (limit viz kapitola 5, ukazatel C_{10} - C_{40} ropné látky) odpadní vody s obsahem ropných látek z manipulačních ploch autoservisů, z myček aut s kapacitou 3 a více aut denně, stejné předčištění vyžadují i dešťové vody z nezastřešených komunikací v prostoru čerpacích stanic pohonných hmot a nezastřešené odstavné plochy mechanismů s hydraulickými systémy.
- Je zakázáno přečerpávat nebo jinak přemísťovat zachycené závadné látky z lapače do veřejné kanalizace přímo nebo prostřednictvím kanalizační přípojky. Doklad o řádném vývozu závadné látky z lapače je vlastník kanalizační přípojky povinen předložit na vyžádání provozovateli nebo vlastníkovi kanalizace.
- Výdejní plochy čerpacích stanic pohonných hmot nesmí být odkanalizovány do kanalizace pro veřejnou potřebu a musí být zastřešeny. Nesplnění této podmínky lze povolit jen ve zvláštních případech na základě písemného souhlasu provozovatele.
- Producent je povinen předčistit a **dezinfikovat** odpadní vody z infekčních provozů (zdravotnické zařízení I. kategorie) tak, aby choroboplodné zárodky byly zcela zneškodněny (ČSN 75 6406).
- Obsah chemických WC patří mezi zvláštní odpadní vody se znečištěním překračujícím standardní limity Kanalizačního řádu. Takové odpadní vody je možné vypouštět jen s písemným souhlasem a na základě dodatku ke smlouvě o odvádění odpadních vod a to pouze v případě, že je k dispozici dostatečná kapacita ČOV.
- Producenty odpadních vod, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle Kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění (mimo septiků a DČOV), provozovatel uvede v příloze Kanalizačního řádu.
- K vypouštění odpadních vod s obsahem **zvlášť nebezpečné závadné látky** musí být vždy vydáno povolení vodoprávního úřadu podle § 16 zák. č. 254/2001 Sb. Přičemž přípustné je pouze vypouštění odpadních vod se zbytkovým obsahem závadných látek, viz kapitola 4 a 5.
- Mimo odvádění odpadních vod řádným napojením na kanalizaci pro veřejnou potřebu existuje **možnost dovozu** obsahu septiků a žump či jiné **zvláštní odpadní vody**, eventuálně **čistírenského kalu přímo na ČOV**. Na tento způsob likvidace zvláštní odpadní vody však neexistuje právní nárok, závisí vždy na posouzení zatížení a režimu ČOV a musí být sjednán s provozovatelem samostatnou smlouvou. Cena je v těchto případech dána platným ceníkem služeb provozovatele.

3. Základní hydrologické údaje, technický popis kanalizace a ČOV

3.1. Základní hydrologické údaje:

Srážkový normál pro území kanalizační sítě = 670,0 mm/rok

Recipient – název toku: vodní tok 10260582 ; ř.km = 0,169 ; čhp 1-06-01-1900-0-00

správce toku: správa se neurčuje

vlatník pozemku: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha

3.2. Trubní síť

Celková délka kanalizační sítě:	stoková síť	20,081 km
	výtlačný řad – ČS ČOV Velešín	5,967 km

Počet obyvatel / z toho připoj. na kanalizaci / z toho připoj. na ČOV:	3 648/ 3 552 / 3 552
--	----------------------

Kanalizačních přípojek celkem:	675
--------------------------------	-----

Rozsah kanalizační sítě - viz situace v příloze 4

3.3. Objekty na síti

- odlehčovací komory

	násobek ředění Q_{24}	poměr ředění
OK 1 U hřiště	5	$(1+4) * Q_{24}$
OK 2 Na Hvízdalce	5	$(1+4) * Q_{24}$
OK 3 K Malši	5	$(1+4) * Q_{24}$
OK 4 Velešín nádraží	5	$(1+4) * Q_{24}$

Q_{24} = průměrný bezdeštný denní průtok včetně balastních vod

- čerpací stanice kanalizace

ČSK	Wágner	$Q = 2-22$ l/s	$H = 6,5 - 14,5$ m	
ČSK	Kulturní dům	$Q = 4-34$ l/s	$H = 9 - 27$ m	
ČSK	Layerský rybník	$Q = 4$ l/s	$H = 5,6$ m	
ČSK	Na Vrších	$Q = 5,1$ l/s	$H = 15,7$ m	(v sestavě 1 + 1)
ČSK	Velešín nádraží	$Q = 2-22$ l/s	$H = 6,5 - 14,5$ m	
		$Q = 4-36$ l/s	$H = 11 - 27$ m	

3.4. Čistírna odpadních vod

Typ ČOV		mechanicko - biologická			
Stručný popis technologické linky (vč. parametrů)		<u>Mechanický stupeň:</u> 2x jemné strojně stírané česle Fontána (průlity 3 mm) s lisem na shrabky, vírový lapák písku s provzdušněním, mamutím čerpadlem a separátorem písku, měrný nakalibrovaný žlab, vypínací komora, lapák tuků a odlehčení OK (před biologií) na dešťovou zdrž 195 m³ průtoků větších než 45 l/s. <u>Biologický stupeň:</u> 2 souběžné linky denitrifikace 2x92,5 m³ s nitrifikací 2x371 m³ s jemnobublinnou aerací dmychaným vzduchem, na konci aktivací směs přepadá do nerezového žlabu s dávkováním síranu železitého a směs natéká do dosazovací nádrže 635 m³. Vyčištěná voda natéká přes měrný objekt (Parhallův žlab P4 s ultrazvukovou sondou a vyhodnocovací jednotkou FIEDLER) do čerpací jímky vyčištěných vod ČSK ČOV odkud je čerpána před stabilizační nádrž Šindelář (Dne 21.4.2021 vydán souhlas se změnou užívání stavby - nyní malá vodní nádrž, která není součástí čištění odpadních vod). <u>Kalové hospodářství:</u> z dosazovací nádrže přebytečný kal natéká do zahušťovací jímky odkud je čerpán na technologii odvodnění kalu - do manipulační jímky kalu před šnekový lis. Dvojice uskladňovacích nádrží 2x140 m³ je mimo provoz.			
Rozhodnutí o povolení vypouštění vyčištěných odpadních vod		č.j. MěÚK/29271/2015 ze dne 21.12.2015 vydal: Městský úřad Kaplice, odbor ŽP a ÚP			
Kolaudační souhlas k užívání stavby		č.j. VLHZ/318/89-233/3-Lo ze dne 13.01.1989 vydal: JČKNV v Českých Budějovicích, odbor VLHZ			
Kapacita ČOV	Q ₂₄ (m ³ /den)	1560			
	BSK5 (kg/den)	372,0			
	ekvivalentní obyvatelé	6 200			
Údaje o odtoku (vodohospodářské rozhodnutí)	Q (max.l/s, m ³ /měs a m ³ /rok)	48	75 000	500 000	
	BSK5 („p“/ „m“- mg/l a t/rok)	20	30	8	
	CHSK („p“/ „m“- mg/l a t/rok)	70	90	27,5	
	NL („p“/ „m“- mg/l a t/rok)	25	40	10	
	N-NH4 („ø“/ „m“- mg/l a t/rok)	10	25	5	
	N-celk („ø“/ „m“- mg/l a t/rok)				
	P-celk („ø“/ „m“- mg/l a t/rok)	2	5	1	
Údaje o skutečném přítoku / odtoku (za minulý rok)		PŘÍTOK		ODTOK	
	Q (ø m ³ /den a m ³ /rok)	816,3	297 955		
	BSK5 (ø mg/l a t/rok)	246,42	73,421	1,75	0,521
	CHSK (ø mg/l a t/rok)	611,00	182,051	20,75	6,183
	NL (ø mg/l a t/rok)	300,83	89,635	5,45	1,624
	N-NH4 (ø mg/l a t/rok)	56,75	16,909	0,05	0,015
	N-celk (ø mg/l a t/rok)				
	P-celk (ø mg/l a t/rok)	11,37	3,387	1,33	0,395

4. Závadné látky - látky, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno

Orientační přehled nebezpečných látek dle přílohy č. 1 zákona č.254/2001 Sb. o vodách, je uveden níže; zařazení do skupiny **zvlášť nebezpečné látky** podléhá příloze č. 1 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění.

- minerální oleje a uhlovodíky ropného původu
- ředidla, organická rozpouštědla, nátěrové hmoty nebo jiné těkavé, výbušné a hořlavé látky
- koncentrované jedlé oleje nebo tuky (smažicí, fritovací a jiné)
- jedy a žíraviny
- koncentrované pokovovací lázně, jiné soli (posypové apod.)
- koncentrované silážní šťávy, statková a průmyslová hnojiva
- přípravky na ochranu rostlin a hubení škůdců – pesticidy
- organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí
- organofosforové sloučeniny
- organocínové sloučeniny
- látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem
- rtuť a její sloučeniny
- kadmium a jeho sloučeniny
- syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu, a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod
- kyanidy
- látky radioaktivní nebo infekční v koncentrované formě
- látky intenzivně barevné
- látky s nadměrným zápachem či dusivé
- pevné předměty (zejména vlhčené ubrousky, hadry, plasty, láhve, obaly, provazy, injekční stříkačky apod.)

Z látek spadajících do výše uvedených kategorií je možné vypouštět do kanalizace pouze jejich zbytky obsažené např. v mycích nebo oplachových vodách, zbytky zachycené v odváděných srážkových vodách a podobně. Nejvyšší přípustné koncentrace jsou uvedeny v kapitole 5.

5. Standardní limity znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu

Ukazatel		limit [mg/l]	limity [g/den]
BSK₅	biochemická spotřeba kyslíku	400	
CHSK_{Cr}	chemická spotřeba kyslíku	800	
NL_{suš}	nerozpuštěné látky	300	
N-NH₄⁺	dusík amoniakální	60	
N_{celk}	dusík celkový	90	
P_{celk}	fosfor celkový	10	
RAS	rozpuštěné anorganické soli	2 000	
SO₄²⁻	sírany	400	
F⁻	fluoridy	25	
EL	extrahovatelné látky (tuky)	80	
C₁₀ - C₄₀	uhlovodíky - ropné látky	10	
PAL- A	tenzidy anionaktivní	10	
CN⁻_{celk}	kyanidy celkové	0,2	20
CN⁻_{tox}	kyanidy toxické	0,1	10
Hg	rtuť	0,02	2
Cu	měď	0,5	50
Ni	nikl	0,3	30
Cr	chrom celkový	0,3	30
Cr⁶⁺	chrom šestimocný	0,05	5
Pb	olovo	0,1	10
As	arzen	0,1	10
Zn	zinek	1,0	100
Cd	kadmium	0,05	5
T	teplota	40 °C	
pH	reakce vody	6,0 – 9,0	
Monocyklické aromatické uhlovodíky nehalogenované – suma (fenoly, benzen, ethylbenzen, toluen, xyleny, styren)		1,5	150
PAU Polycyklické aromatické uhlovodíky nehalogenované - suma (anthracen,benzoanthracen,benzofluoranthren,benzoperylen,benzopyren,fluoranthren,phenanthren,chrysen,indenopyren,naftalen,pyren)		0,05	5
AOX adsorbovatelné organicky vázané halogeny		0,2	20
Chlorované těkavé uhlovodíky alifatické - suma (mono -, di -, tri - a tetrachlor- methan, - ethan či - ethen)		0,05	5
Monocyklické aromatické uhlovodíky halogenované – suma (mono-,di-,tri-,tetra-, penta-, hexa – chlorbenzen, chlorfenoly, trichlorfenol)		0,03	3
PCB polychlorované bifenily - součet koncentrací šesti kongenerů		0,001	0,1

Výše uvedené hodnoty jsou závazné pro všechny producenty odpadních vod napojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu, pokud nemají s jejím provozovatelem uzavřeny smluvně specifické, vyšší limity.

Sjednání specifických, vyšších limitů musí být řešeno doplněním a schválením Přílohy č. 1 Kanalizačního řádu a dodatkem ke smlouvě o odvádění odpadních vod. Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu přitom takové vypouštění může umožnit jen tehdy, neohrozí-li to provoz ČOV a likvidaci čistírenských kalů. Sjednání specifických, vyšších limitů je spojeno s poplatkem za nadstandardní znečištění odpadních vod.

Kontrola jakosti odpadních vod producentů se provádí postupem dle odstavce 8.2.

6. Povinnosti producenta odpadních vod a provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu

6.1. Producent odpadních vod je povinen:

- řídit se ustanoveními tohoto kanalizačního řádu a dodržovat povinnosti plynoucí z obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí vodoprávního úřadu
- předložit provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu na vyžádání situaci vnitřní kanalizace s vyznačením skladů a manipulačních objektů závadných látek (definice závadných látek viz bod 4) a oznámit mu každou změnu těchto skutečností
- umožnit provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu kontrolu a odběry vzorků vypouštěných odpadních vod.

6.2. Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu je povinen:

- provozovat kanalizaci a ČOV v souladu s provozními řády, rozhodnutím vodoprávního úřadu a udržovat je v dobrém technickém stavu a v souladu s příslušnými technickými normami.

7. Opatření při poruchách a haváriích

7.1. Provozovatel je povinen

- v případě havárie činit ihned opatření nutné k její lokalizaci a likvidaci
- je-li to možné, zabránit vniknutí závadných látek do povrchových vod
- vyzoomět orgány státní správy a organizace:
 - ❖ městský úřad Kaplice, odbor ŽP tel. **380 303 142**
 - ❖ Česká inspekce ŽP, odd. ochrany vod, Č.Budějovice tel. **731 405 133; 386 109 131**
 - ❖ Správce toku : Povodí Vltavy, závod HV, Č.Budějovice tel. **387 683 111**
 - ❖ Hasiči - **150** (tísňové volání) ; Požární stanice Kaplice tel. **950 236 111**
 - ❖ Policie ČR - **158** (tísňové volání); obvod.odd.Kaplice tel. **974 232 720**

7.2. Producent je povinen zjistit-li, že do kanalizace vnikly závadné látky

- **oznámit** tuto skutečnost neprodleně **provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu** tj.
 - ČEVAK** a.s., dispečink Č.B. tel. **800 120 112** (bezplatné)
 - ČEVAK** a.s., provozní středisko **Kaplicko** mobil **602 412 135**
- okamžitě učinit potřebná opatření k zamezení následků havárie a jejímu šíření
- spolupracovat s provozovatelem při likvidaci následků havárie a plnit jeho pokyny

Veškeré činnosti vyvolané havárií a škody vzniklé při havárii zaviněné producentem odpadních vod jdou k tíži původci havárie.

8. Způsob kontroly odváděných odpadních vod

8.1 Určení množství odpadních vod

- a) Pro ty producenty, kteří jsou zásobováni pouze vodou z veřejného vodovodu, je pro stanovení množství odváděných odpadních vod směrodatná spotřeba vody z veřejného vodovodu.
- b) Ve zvláštních případech, kdy množství odváděných odpadních vod je jiné než množství vody dodané z vodovodu, nebo obsahují-li odpadní vody nebezpečné látky, je provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu oprávněn požadovat, aby producent na své náklady instaloval zařízení k měření množství odpadních vod, přičemž toto zařízení musí splňovat požadavky zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění.
- c) Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m³ za rok, má právo na snížení fakturovaného množství odváděných odpadních vod; po ověření odpočtu dle technických podkladů dodaných producentem je pak pro fakturaci stočného uplatňováno snížené množství odpadní vody. V případě neshody při stanovení odpočtu se postupuje dle bodu b).
- d) Pokud producent vypouští do kanalizace pro veřejnou potřebu i vodu z jiných zdrojů než z vodovodu pro veřejnou potřebu (např. ze studny či povrchového odběru), stanoví se toto její množství dle postupu konkrétně dohodnutého s provozovatelem kanalizace, nebo podle měření. Pro studny zásobující jednotlivé nemovitosti určené pouze k bydlení se stanoví množství v závislosti na počtu zásobovaných osob, dle Směrných čísel roční potřeby vody (příloha vyhl. č. 428/2001 Sb.), které mohou být rozhodnutím obce upraveny, nebo podle měření vodoměrem, který musí splňovat požadavky zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění.
- e) V případě, že jsou producentem vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu i srážkové vody, určuje se jejich množství dle § 31 vyhl. č. 428/2001 Sb., na základě podkladů o výměře a charakteru odvodňovaných ploch, které je provozovateli povinen poskytnout producent.
- f) Tam, kde jsou umístěny měrné objekty, musí k nim být umožněn přístup. Množství odpadních vod v těchto objektech měří producent a údaje předává provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu.

8.2 Stanovení jakosti odpadních vod

- a) Kontrola jakosti odpadních vod je zajišťována odběrem kontrolních vzorků a jejich analýzou provedenou výhradně oprávněnou laboratoří. Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu je oprávněn, v některých případech viz dále, stanovit Dodatkem ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod povinnost producentů zajišťovat na vlastní náklady kontrolu jakosti svých odpadních vod. Jedná se zejména o producenty se zvláštními limity jakosti odpadních vod, producenty odpadních vod se zbytkovým obsahem zvlášť nebezpečných látek a producenty s předčištěním odpadních vod. Kontrola jakosti se v rozsahu analýz předepisuje pouze pro charakteristické ukazatele dle typu odpadních vod a v četnosti odběru vzorků, která je přiměřená ročnímu objemu producentem vypouštěných odpadních vod. Výsledky analýz je producent povinen předávat do 30 dnů ode dne odběru provozovateli kanalizace.
- b) Nemá-li stanoveno jinak, je pro kontrolu producentů směrodatný dvouhodinový směsný vzorek, získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Vzorek musí být odebrán v průběhu hlavní pracovní směny. Producent odpadních vod je povinen umožnit provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu odběry jeho kontrolních vzorků vypouštěných vod a kontrolu těch částí provozu, které mají vliv na jakost odpadních vod.
- c) U producentů odpadní vody se specifickými limity je pro kontrolu směrodatný směsný vzorek; doba slévání se řídí délkou pracovní směny a má být stanovena s ohledem na možné změny jakosti odpadní vody v průběhu celého pracovního cyklu. To mimo jiné znamená, kde je akumulace, která zachycuje a vyrovnává rozdílnou kvalitu odpadní vody v průběhu pracovního cyklu, lze dobu odběru zkrátit případně až na prostý vzorek.

9. Omezení ve vypouštění a odvádění odpadních vod

- 9.1** Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v případech živelní pohromy, při havárii kanalizace nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku.
- 9.2** Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení:
- a) při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,
 - b) může-li kanalizace ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,
 - c) neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojce nebo zařízení vnitřní kanalizace podle podmínek uvedených ve smlouvě,
 - d) bylo-li zjištěno neoprávněné připojení kanalizační přípojky,
 - e) neodstraní-li odběratel závady na kanalizační přípojce nebo na vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,
 - f) při prokázání neoprávněného vypouštění odpadních vod,
 - g) v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady stočného po dobu delší než 30 dnů.
- 9.3** V případě přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle odstavce 9. 2. písm. b) až g) je provozovatel povinen toto oznámit odběrateli alespoň 3 dny předem; přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle odstavce 9. 2. písm. a) je provozovatel povinen oznámit odběrateli alespoň 15 dnů předem, současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací.
- 9.4** V případě přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle odstavce 9. 1. nebo odstavce 9. 2. písm. a) je provozovatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní odvádění odpadních vod v mezích technických možností a místních podmínek.
- 9.5** Provozovatel je povinen neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle odstavce 9. 1. nebo odstavce 9. 2. písm. a) a bezodkladně obnovit odvádění odpadních vod.
- 9.6** V případě, že k přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod došlo podle odstavce 9. 2. písmen c) až g), hradí náklady s tím spojené odběratel.

10. Přílohy

1. a) Seznam producentů odpadních vod se zvláštními limity pro vypouštění do kanalizace
b) Zvláštní odpadní vody dovážené na objekt ČOV
2. a) Seznam producentů odpadních vod se zbytkovým obsahem zvlášť nebezpečných látek
b) Seznam producentů odpadních vod s předčištěním do výše standardních limitů dle kapitoly 5
3. Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV
4. Situace veřejné kanalizace

Příloha č. 1

a. Seznam producentů odpadních vod se zvláštními limity pro vypouštění do kanalizace

<i>producent - zdroj (typ předčištění)</i>	<i>adresa napojení</i>	<i>limit pro ukazatel</i>	<i>maximální koncentrace (mg/l)</i>
Jíhostroj a.s. (flotace)	Budějovická 148	pH	7,0-10,0
		NL	30
		RL	7 000
		C ₁₀ -C ₄₀	10
		ΣCIU	0,05
		CN _{celk}	0,10
		CN _{tox}	0,03
		Cr _{celk}	0,20
		Cr ⁶⁺	0,03
		Cu	0,30
		Ni	0,20
		Zn	0,40

b. Zvláštní odpadní vody dovážené na objekt ČOV

V souladu s tímto KŘ mohou být na ČOV dováženy zvláštní odpadní vody (dále jen ZOV), jejichž kvalita přesahuje standardní limity dle kapitoly 5. Složení ZOV musí odpovídat následujícímu popisu jejich původu:

- obsah žump, septiků a chemických toalet
- obsah lapačů tuku
- odpadní vody z potravinářského průmyslu
- flotační pěna z předčištění odpadních vod v potravinářském průmyslu
- kalové vody – kal z malých ČOV bez kalové koncovky
- průsakové vody ze skládek
- odpadní vody z čištění kanalizace, dešťových stok a uličních vpustí
- drenážní vody z výkopů stavebních prací.

Na tento způsob likvidace ZOV však neexistuje právní nárok, závisí vždy na posouzení zatížení a režimu ČOV a musí být sjednán s provozovatelem na základě samostatné smlouvy nebo objednávky.

Příloha č. 2

- a. **Seznam producentů** odpadních vod **se zbytkovým obsahem zvláště nebezpečných látek** (příl.č.1 nař. vlády č.401/2015 Sb.) do výše standardních limitů kanalizačního řádu dle kapitoly 5.

<i>producent - zdroj</i>	<i>adresa napojení</i>	<i>charakter. ukazatel</i>	<i>typ předčištění</i>
zubní ordinace MUDr. Ivo Opekar	Budějovická 401	rtuť Hg	lapač amalgámu
zubní ordinace MUDr. Olga Dekhlarova	Budějovická 401	rtuť Hg	lapač amalgámu
zubní ordinace MUDr. Livia Pšeničková	Budějovická 148	rtuť Hg	lapač amalgámu

- b. **Seznam producentů** odpadních vod **s předčištěním** (k zachycení závadných látek do výše standardních limitů kanalizačního řádu dle kapitoly 5).

<i>producent - zdroj</i>	<i>adresa napojení</i>	<i>charakter. ukazatel</i>	<i>typ předčištění</i>
Základní škola - kuchyně	Družstevní 340	EL (tuky)	lapač tuků
Mateřská škola ve Velešíně - kuchyně	Školní 223	EL (tuky)	lapač tuků
ZUŠ + Střední odborná škola strojní a elektrotechnická - kuchyně	U Hřiště 527	EL (tuky)	lapač tuků
Restaurace THAOASIA	Školní 180	EL (tuky)	lapač tuků
Restaurace U Zlaté podkovy (uzavřena)	nám. J.V.Kamarýta 474	EL (tuky)	lapač tuků
Restaurace U Hamerníků (uzavřena)	Velešín - Nádraží 488	EL (tuky)	lapač tuků
Penny Market, s.r.o.	Sídlíště 679	EL (tuky)	lapač tuků
Pizzerie - Restaurant	Školní 206	EL (tuky)	lapač tuků
FOITL - řeznictví a uzenářství v.o.s. (kuchyně , výroba, porážka)	nám J.V.Kamarýta 70	EL (tuky)	3 x lapač tuků
Jihostroj a.s.	Budějovická 148	EL (tuky)	lapač tuků
Jihostroj a.s.	Budějovická 148	viz. Příloha č.1	neutralizační stanice
NAVEL, spol s.r.o.	Nová 641	C ₁₀ - C ₄₀ (rop.l.)	odlučovač ropných látek
ORLEN Benzina - myčka aut	Kaplická 469	C ₁₀ - C ₄₀ (rop.l.)	ČOV - REBEKA 01
ORLEN Benzina - komunikace	Kaplická 469	C ₁₀ - C ₄₀ (rop.l.)	ORL, mimo kanalizaci

